



# Żarówki LED Ecofit Plastic



## LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840 1CT

Ecofit, LED, A60, 75 W, E27, 4000 K, 1055 lm, CRI 80, 10000 h, Plastik

Żarówki LED są kompatybilne z istniejącymi oprawkami z uchwytem E27 i są przeznaczone do zastosowań wymagających niskich początkowych nakładów inwestycyjnych

### Dane produktu

| Informacje ogólne                       |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Podstawa-nasadka                        | E27                |
| Nominalny okres eksploatacji            | 10 000 h           |
| Cykl Przelączania                       | 50 000             |
| Lighting Technology                     | LED                |
| Wartość referencyjna pomiaru strumienia | Sphere             |
| Tier                                    | Wartość            |
| Okres gwarancji                         | 2 lata             |
| Dane techniczne oświetlenia             |                    |
| Kod barwy                               | 840 [CCT of 4000K] |
| Kąt rozsyłu światła (Nom)               | 180 °              |
| Strumień Świetlny                       | 1 055 lm           |
| Oznaczenie koloru                       | Chłodny biały (CW) |
| Skorelowana temperatura barwowa (Nom)   | 4000 K             |
| Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom) | 105 lm/W           |
| Jednorodność barw                       | <6                 |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI)           | 80                 |


| LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)                                 | 70 %        |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| Photobiological safety according to EN 62471                          | RG0         |
| Eksploatacja i połączenie elektryczne                                 |             |
| Częstotliwość wejściowa                                               | 50 do 60 Hz |
| Zużycie energii                                                       | 10 W        |
| Lamp Current (Nom)                                                    | 90 mA       |
| Równoważna moc w watach                                               | 75 W        |
| Czas uruchomienia (Nom)                                               | 0,5 s       |
| Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła | 0.5 s       |
| Współczynnik mocy (ułamek)                                            | 0.54        |
| Napięcie (Nom)                                                        | 220-240 V   |
| Temperatura                                                           |             |
| Maksymalna temperatura obudowy (Nom)                                  | 95 °C       |

Żarówki LED Ecofit Plastic

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Układy sterowania i ściemnianie           |                   |
| Z możliwością przyciemniania              | Nie               |
| Mechanika i korpus                        |                   |
| Wykończenie żarówki                       | Matowy            |
| Materiał żarówki                          | Plastik           |
| Kształt bańki                             | A60               |
| Waga netto (szt.)                         | 0,034 kg          |
| Certyfikaty i zastosowania                |                   |
| Klasa energooszczędności                  | F                 |
| Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h | 10 kWh            |
| Numer rejestracji EPREL                   | 397614            |
| Znak CE                                   | Tak               |
| Zgodność z normą UE RoHS                  | Tak               |
| EyeComfort                                | Tak               |
| Wartość migotania (PstLM)                 | 1                 |
| Wartość efektu stroboskopowego (SVM)      | 0,4               |
| Zakres temperatury otoczenia              | Od -20°C do +45°C |


|                                               |                                   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
| Warunki dotyczące zastosowań                  |                                   |
| czy można go stosować w oprawach zamkniętych? | No                                |
| Dane techniczne produktu                      |                                   |
| Nazwa produktu na zamówieniu                  | LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840 1CT |
| Pełna nazwa produktu                          | LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840 1CT |
| Full EOC                                      | 872110305768600                   |
| Kod zamówienia                                | 05768600                          |
| Materiał Nr (12NC)                            | 929002306647                      |
| Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu         | 1                                 |
| EAN/UPC – Produkt/opakowanie                  | 8721103057686                     |
| Numerator - Packs per outer box               | 12                                |
| EAN/UPC – Opakowanie                          | 8721103057693                     |

Rysunki techniczne




| Product                           | D     | C      |
|-----------------------------------|-------|--------|
| LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840 1CT | 60 mm | 108 mm |

Dane fotometryczne




General uniform lighting - LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840 1CT



Spectral Power Distribution Colour - LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840 1CT


# Żarówki LED Ecofit Plastic

## Dane fotometryczne




Light Distribution Diagram - LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840 1CT

## Okres eksploatacji



Lumen Maintenance Diagram - LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840 1CT



Life Expectancy Diagram

