

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Moduł kontroli dostępu na 2 przejścia, 8 wejść nadzorowanych, 2 wyjścia DO, mini

SP-MRDM2

Parametry podstawowe

Sposób montażu	DIN rail mount
Szerokość	90 mm
Zastosowanie urządzenia	2 door expander
Prąd znamionowy [In]	80 mA
Głębokość	78 mm
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...50 °C
Prąd pobierany	1.56 A
Wysokość	60 mm
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-10...85 °C
Output voltage	10.83...14 V DC,0.7 A
Prąd wyjściowy	1.1 A
Wilgotność względna	5...93 %Wilgotność względna 10RH, non-condensing
Ilość wejść	2 reader input (Wiegand) 4 reader input for duplex mode (Wiegand) 4 reader input RS485 link 8 high security monitored 16 trouble
Ilość wyjść	2 z wyjścia przekaźnikowego C 6 open collector output
Communication port support	RS485

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	33,0 cm
Szerokość opakowania 1	28,0 cm
Długość opakowania 1	30,0 cm
Waga opakowania 1	8,5 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
----------------------	----------------------------------

Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Warunki gwarancji	
Gwarancja	18 miesięcy

Zalecane zamienniki