

Opis produktu

XT6H 800 TMA 800-8000 3p F F

XT6H 800 TMA 800-8000 3p F F



Ogólne informacje

Typ produktu	XT6H 800 TMA 800-8000 3p F F
Kod zamówieniowy	1SDA100762R1
Numer EAN	8056221008167
Opis katalogowy	XT6H 800 TMA 800-8000 3p F F
Opis	XT6H 800 TMA 800-8000 3p F F wyłącznik kompaktowy 3P do zabezpieczenia sieci z wyzwaczem termomagnetycznym TMA , nastawy przeciążeniowo-zwarciove: 800-8000, zdolność wyłączenia H (70kA przy 415V AC), wersja stacjonarna z zaciskami przednimi

ABB EcoSolutions

ABB rozwiązania eco	Tak
---------------------	-----

Circular Value

Schemat kołowy - współczynnik recyklingu	Design for Closing Resource Loops - Standard EN45555 - 60.5 %
Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658

Instrukcje końca żywności	9AKK108468A2355
Miejsce składowania odpadów zbiorowych	UL 2799 Zero Waste To Landfill Validation available
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326

Eco Transparency

Deklaracja środowiskowa produktu - EPD	9AKK108468A1894
---	-----------------

Normy środowiskowe

Informacje środowiskowe	9AKK108467A6707
Deklaracja REACH	9AKK108466A1425
Dane RoHS	9AKK108466A1424
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Charakterystyka zamówienia

Lokalny numer zamówieniowy	XT6HE3800BFF000XXX
Numer EAN	8056221008167
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85362090

Wymiary

Szerokość netto	210 mm
Wysokość netto	268 mm
Głębokość / długość netto	103.5 mm
Masa netto	9.5 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	305 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	285 mm
Długość opakowania (poziom 1)	370 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	9.6 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8056221008167

Dodatkowe informacje	
Typ Włcznika	Power Distribution
Rodzaj prdu	AC/DC
Trwaoc elektryczna	120 cykli na godzin 5000 cycle
Wytrzymaoc mechaniczna	240 cykli na godzin 20000 cycle
Liczba biegunw	3
Wielokrotnoc zamówienia	1 sztuka
Straty mocy	54.2 W
Typ produktu	SACE Tmax XT
Nazwa produktu	Moulded Case Circuit Breaker
Typ produktu ABB	Automatic Circuit Breaker
Prd znamionowy (I_n)	800 A
Napicie znamionowe udarowe wytrzymaywane (U_{imp})	8 kV
Znamionowe chwilowe ustawienie prdu zwarciovego (I_t)	4000...8000 A
Znamionowe napicie izolacji (U_i)	1000 V
Znamionowe napicie pracy	690 V AC 750 V DC
Prd znamionowy wczalny zwarciovyy eksploatacyjny (I_{cs})	(220 V AC) 100 kA (230 V AC) 100 kA (240 V AC) 100 kA (380 V AC) 70 kA (415 V AC) 70 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 50 kA (525 V AC) 50 kA (690 V AC) 25 kA (250 V DC) 2 Poles in Series 35 kA (500 V DC) 2 Poles in Series 25 kA (750 V DC) 3 Poles in Series 18 kA
Znamionowy prd zwarciovyy wytrzymaalny (I_{cw})	10 kA
Prd znamionowy wczalny zwarciovyy graniczny (I_{cu})	(220 V AC) 100 kA (230 V AC) 100 kA (240 V AC) 100 kA (380 V AC) 70 kA (415 V AC) 70 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 50 kA (525 V AC) 50 kA (690 V AC) 25 kA (250 V DC) 2 Poles in Series 70 kA (500 V DC) 2 Poles in Series 50 kA (750 V DC) 3 Poles in Series 36 kA
Prd znamionowy (I_u)	800 A

Zabezpieczenie	TMA
Rodzaj zabezpieczenia	TM
Zakres ustawień	560...800 A
Poziom wytrzymałości zwarciowej	H
Normy	IEC
Podtyp	XT6
Rodzaj zacisków przyłączeniowych	Front
Wersja	F
Rysunek techniczny CAD	1SDH002065A1190 1SDH002065A1245

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	1SDC210100D0206 1SDC210099D0206
Deklaracja zgodności UE	9AKK107680A2825
Rysunki mechaniczne	1SDH002012A1101
Diagram okablowania	1SDM000005A1001
Instrukcje i podręczniki	1SDH002012A1001

Klasyfikacje

ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 8	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 9	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Kod klasyfikacji	Q
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.1 : 27370409

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Tmax XT

