

Opis produktu

OVR T1-T2 1L 25-255 P TS

OVR T1-T2 1L 25-255 P TS Surge Protective Device



Ogólne informacje

Typ produktu	OVR T1-T2 1L 25-255 P TS
Kod zamówieniowy	2CTB813251R2300
Numer EAN	4053546053371
Opis katalogowy	OVR T1-T2 1L 25-255 P TS Surge Protective Device
Opis	OVR T1-T2 1L 25-255 P TS Surge Protective Device

Dane techniczne

Normy	IEC 61643-11 EN 61643-11 UL 1449 5thEd
Układ sieci rozdzielczej	TT TN-S TN-C
Napięcie znamionowe sieci AC (U_o)	232 ... 400 V
Napięciowy poziom ochrony (U_p)	(L-N) 1.5 kV (N-PE) 1.5 kV (L-PE) - kV
Największe napięcie trwałej pracy (U_c)	(L-PE) 264 V (L-N) 264 V (N-PE) 264 V

Przepięcie dorywcze (U_T)	(L-N) 440/120min V
Prąd znamionowy wyłączalny zwarcioowy eksploatacyjny (I_{cs})	100 kA
Prąd wyladowczy (8/20)	Nominal (8 / 20 μ s) 25 kA I (total, 10 / 350 μ s) 25 kA
Prąd udarowy (10/350)	I (imp, 10 / 350 μ s) 25 kA I (total, 10 / 350 μ s) 25 kA
Wartość znamionowa prądu zwarcioowego	100 kA
Wartość znamionowa przerywanego prądu następczego (I fi)	(L-N) 50 kA
Częstotliwość (f)	45...65 Hz
Odłącznik SPD	Bezpieczniki typu gG 315 A
Próba klasy ogranicznika przepięć	I II
Liczba zabezpieczonych biegunów	1
Ilość styków pomocniczych NC	1
Ilość styków pomocniczych NO	1
Liczba biegunów	1
Liczba przewodów	2
Wersja	Plug-in
Typ montażu	DIN-Rail
Obciążenie obwodu pomocniczego	Minimum 75Vdc - 500mA Maximum 250Vac - 500mA
Wskaźnik stanu	Tak
Liczba baterii	0

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksploatacja -40 ... +70 °C Przechowywanie -40 ... +80 °C
Maksymalna wysokość montażu m.n.p.m	Without Derating 2000 m
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Dane RoHS	9AKK108467A9302
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Technical UL/CSA

Maksymalne ciągłe napięcie pracy UL/CSA (MCOV)	(L-PE) 255 V (L-L) - V (L-N) 255 V (N-PE) 255 V
Klasa ochrony napięcia UL/CSA (VPR)	Lpe 1500 V LI - V Ln - V Npe 1500 V
Typ systemu dystrybucji niskiego napięcia UL/CSA	Single Phase

Wymiary

Szerokość w liczbie modułów	2
Szerokość netto	36 mm
Wysokość netto	99 mm
Głębokość / długość netto	73 mm
Masa netto	0.305 kg

Charakterystyka zamówienia

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.345 kg

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CB	9AKK108468A0507
Deklaracja	9AKK108467A9390
Deklaracja zgodności UE	9AKK108467A9302
Certyfikat UL	9AKK108468A0504

Installation

Instrukcje i podręczniki	9AKK108467A6680 9AKK108467A8846
--------------------------	------------------------------------

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	9AKK108467A6298
Rysunki mechaniczne	9AKK108467A9587 9AKK108467A8851

Klasyfikacje

ETIM 8	EC001457 - Combined arrester for power supply systems
ETIM 9	EC001457 - Combined arrester for power supply systems
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	85363090
UNSPSC	39-12-16-01
eClass	V11.0 : 27130808

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Ograniczniki przepięć → Ograniczniki przepięć klasy I

