



pneumatycznie opóźniany łącznik pomocniczy, opóźnione załączanie, 10-180 s, 1 NO + 1 NC, do montażu na styczniku 3RT202

Nazwa markowa produktu	SIRIUS
kategoria produktu	Pneumatyczne bloki opóźniające
oznaczenie produktu	Pneumatyczny blok opóźnienia
wykonanie produktu	opóźnione załączanie
Ogólne dane techniczne	
Wielkość stycznika	S0
napięcie izolacji przy stopniu zanieczyszczenia 3 przy AC wartość znamionowa	690 V
stopień ochrony IP od przodu	IP20
funkcja łączeniowa zwłoka zadziałania	Tak
żywołność mechaniczna (liczba cykli łączeniowych) typowy	3 000 000
trwałość mechaniczna (liczba cykli łączeniowych) • ze stycznikiem 3RT2.2	3 000 000
żywołność elektryczna (cykle łączeniowe) przy AC-15 przy 230 V typowa	200 000
regulowany czas zwłoki przyciągania	10 ... 180 s
Względna dokładność opóźnienia czasu pracy/czasu opóźnienia wyłączenia	10 %
Dyrektywa RoHS (data)	10/01/2009
liczba zestyków rozwiernych zwłoczny	1
liczba zestyków zwiernych zwłoczny	1
prąd roboczy przy AC-15 • przy 500 V wartość znamionowa • przy 690 V wartość znamionowa	2,5 A 1,5 A
prąd roboczy styków pomocniczych przy AC-14 • przy 230 V • przy 400 V • przy 500 V	6 A 4 A 2,5 A
prąd roboczy styków pomocniczych przy AC-12 maksymalny	10 A
prąd roboczy styków pomocniczych przy AC-15 • przy 230 V • przy 400 V	6 A 4 A
prąd roboczy styków pomocniczych przy DC-13 • przy 24 V • przy 48 V • przy 110 V • przy 220 V • przy 440 V	4 A 2 A 0,7 A 0,3 A 0,15 A
Warunki środowiska	
temperatura otoczenia	

• podczas pracy • podczas magazynowania	0 ... 60 °C -50 ... +80 °C
Bezpieczeństwo elektryczne	
ochrona przeciwdotykowa przed porażeniem prądem elektrycznym	Ochrona przed dotknięciem palcem
Ochrona zwarciova	
wykonanie wkładki bezpiecznikowej dla ochrony zwarciovej styku pomocniczego wymagany	Bezpiecznik gG 10 A z prądem zwarciowym I _k = 1 kA zgodnie z IEC 60947-5-1
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary	
pozycja montażowa	Dowolny
rodzaj montażu	mocowanie
wysokość	45 mm
szerokość	45 mm
głębokość	60 mm
Przyląca/ Zaciski	
wykonanie przyląca elektrycznego dla obwodu pomocniczego i obwodu prądu sterowania	Przyląca śrubowe
przekrój możliwego do podłączenia przewodu dla styków pomocniczych	
• jednożyłowy lub wielożyłowy • typu linka z tulejką kablową	0,5 ... 2,5 mm ² 0,5 ... 2,5 mm ²
rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów	
• dla styków pomocniczych — jednożyłowy — typu linka z tulejką kablową • przy przewodach AWG dla styków pomocniczych	2x (0,5 ... 1,5 mm ²), 2x (0,75 ... 2,5 mm ²) 2x (0,5 ... 1,5 mm ²), 2x (0,75 ... 2,5 mm ²) 2x (18 ... 14), 2x (20 ... 16)
numer AWG jako zakodowany przekrój przylącanego przewodu dla styków pomocniczych	20 ... 14
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	



[Confirmation](#)



EG-Konf.



CCC



UL



EMV	Marine / Shipping	other
-----	-------------------	-------



RCM



BUREAU
VERITAS



DNV



RMRS

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RT2927-2PA11>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2927-2PA11>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT2927-2PA11>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2927-2PA11&lang=en



