

Skrzynka rozgałęźna, podtrzymywalny

i 12-L GL



i 12-L GL

Skrzynka rozgałęźna, podtrzymywalny

Numer produktu: 33591201

Wymiary: 85 x 85 x 37 mm

Skrzynka rozgałęźna, podtrzymywany, GreenLine, ze stopniem ochrony IP55, Przekrój znamionowy 2,5 mm², Ui=400 V AC, Certyfikowany zgodnie z VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Samouszczelniające membrany wpustowe, Zakres uszczelnienia 8,2 - 12,5 mm, (3 Tylne, 12 Bok), Zewnętrzne punkty mocowania, z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu, do standardowych instalacji w pomieszczeniach wewnętrznych

szary, In=24 Amper, bez zacisków



GreenLine - przyjazna dla środowiska puszka łączeniowa o sprawdzonej jakości. Produkt i 12-L GL składa się z co najmniej 90% PCR. Dzięki zastosowaniu tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu ślad ekologiczny można zmniejszyć o co najmniej 40% w porównaniu ze zwykłymi puszkami i 12.

Dane techniczne

właściwości elektryczne

Znamionowe napięcie robocze AC:	400 V
Znamionowe napięcie izolacji AC:	400 V
maks. przekrój przewodu:	2,5 mm²
Stopień ochrony:	II
Rodzaj ochrony:	IP55
Rodzaj zacisku:	Bez
UL Type Rating:	b.d.

Kolory

Kolor części dolnej:	szary
Kolor części górnej:	szary

Wymiary

Szerokość:	85 mm
Długość:	85 mm
Wysokość:	37 mm
Długość wewnętrzna:	74 mm
Szerokość wewnętrzna:	74 mm
Wysokość wewnętrzna:	32 mm
Masa:	0.044 kg

Właściwości materiału

Odporność na promieniowanie UV:	nie
bezhalogenowy:	tak
Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94:	HB
Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11:	650 °C

właściwości mechaniczne

dla zakresu uszczelnienia min.:	8.2 mm
---------------------------------	--------

właściwości mechaniczne

dla zakresu uszczelnienia maks.:	12.5 mm
Rodzaj mocowania:	Montaż ścienny/sufitowy
Wytrzymałość uderowa:	IK07
możliwość plombowania:	nie
Rodzaj mocowania:	Montaż ścienny/sufitowy
Zapięcie:	Zewnętrzne punkty mocowania

Warunki otoczenia

maks. względna wilgotność powietrza 25°C:	95 %
maks. względna wilgotność powietrza 40°C:	50 %
Temperatura otoczenia min.:	-25 °C
Temperatura otoczenia maks.:	40 °C
Temperatura otoczenia 24 h:	35 °C
Miejsce montażu:	Obszar wewnętrzny

Sales Information

EAN:	4013902689651
Klasa ETIM:	EC002600
Numer taryfy celnej:	85389099
Minimalna ilość zamówienia:	10

Materiał

Materiał części dolnej:	Recyklat polietylenu
Materiał części górnej:	Recyklat polipropylenu

Certyfikaty

Znak atestu:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
--------------	---

Przyrządy i aparatura do pomiaru lub kontroli przepływu, poziomu, ciśnienia lub innych parametrów cieczy lub gazów

[30040701 - VST RR - Zaślepki](#)

[89602901 - KTB 1-100 - Mocowanie tras kablowych](#)

Grzbiet kablowy

