

Skrzynka rozgałęźna

## Abox Pro XT SLK-2,5<sup>2</sup>



### Abox Pro XT SLK-2,5<sup>2</sup>

#### Skrzynka rozgałęźna

Numer produktu: 40246001

Wymiary: 92 x 92 x 60 mm

Skrzynka rozgałęźna, ze stopniem ochrony IP68, Przekrój znamionowy 2,5 mm<sup>2</sup>, Ui=450 V AC, Certyfikowany zgodnie z VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22) & DIN VDE V 0606-22-100), Membrany wypychane, M16/M20, (1 Tylny, 7 Bok), Wewnętrzne punkty mocowania, z bezśrubowymi zaciskami do zalania, do montażu w obszarach zagrożonych powodzią oraz w gruncie bez obciążeń ruchomych, do instalacji w środowisku przemysłowym i niezabezpieczonym obszarze zewnętrznym

szary, In=24 Amper, z 3 bezśrubowymi zaciskami 3-przewodowymi typu Wago 221-413 - 2,5 mm<sup>2</sup>, akceptowalne przekroje do zacisku na biegun: 3 x 0,2 do 2,5 mm<sup>2</sup> sztywny Cu i 3 x 0,14 do 2,5 mm<sup>2</sup> elastyczny Cu

#### Dołączone akcesoria:

4 podwójne wpusty membranowe IP66 M20, zakres uszczelnienia 7-13 mm, 2 zaślepki M20, 1 wpust montażowy M20, zabezpieczenie pokrywki zamykającej, 1 masa żywiczna w torebce GHB Pro 1 z lejkiem do napełniania i rękawiczki jednorazowe



## Dane techniczne

### właściwości elektryczne

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Znamionowe napięcie izolacji AC: | 450 V      |
| Znamionowe napięcie izolacji DC: | 450 V      |
| min. przekrój przewodu:          | 0,2 mm²    |
| maks. przekrój przewodu:         | 2,5 mm²    |
| Stopień ochrony:                 | II         |
| Rodzaj ochrony:                  | IP68       |
| Prąd znamionowy:                 | 24 Amper   |
| Rodzaj zacisku:                  | bezśrubowy |
| Liczba biegunów:                 | 5          |

### Kolory

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Kolor części dolnej: | szary |
| Kolor części górnej: | szary |

### Wymiary

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Szerokość:            | 92 mm    |
| Długość:              | 92 mm    |
| Wysokość:             | 60 mm    |
| Długość wewnętrzna:   | 78 mm    |
| Szerokość wewnętrzna: | 78 mm    |
| Wysokość wewnętrzna:  | 40 mm    |
| Masa:                 | 0.514 kg |

### Właściwości materiału

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Odporność na promieniowanie UV:              | tak    |
| bezhalogenowy:                               | tak    |
| Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94:        | V0     |
| Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11: | 960 °C |

### właściwości mechaniczne

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Wytrzymałość uderowa:          | IK09                        |
| możliwość plombowania:         | tak                         |
| Moment obrotowy śruby pokrywy: | 1.5 Nm                      |
| Zapięcie:                      | Wewnętrzne punkty mocowania |

### Warunki otoczenia

|                                           |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| maks. względna wilgotność powietrza 25°C: | 95 %                           |
| maks. względna wilgotność powietrza 40°C: | 50 %                           |
| Temperatura otoczenia min.:               | -35 °C                         |
| Temperatura otoczenia maks.:              | 80 °C                          |
| Temperatura otoczenia 24 h:               | 60 °C                          |
| Miejsce montażu:                          | Niechroniony obszar zewnętrzny |

### Sales Information

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| EAN:                        | 4013902662500 |
| Klasa ETIM:                 | EC002600      |
| Numer taryfy celnej:        | 85369095      |
| Minimalna ilość zamówienia: | 1             |

### Materiał

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Materiał części dolnej: | Poliwęglan                |
| Materiał części górnej: | Poliwęglan                |
| Materiał uszczelnienia: | Elastomer termoplastyczny |
| Materiał śruby pokrywy: | Stal nierdzewna V2A       |

### Certyfikaty

|              |                                                                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| Znak atestu: | VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22) & DIN VDE V 0606-22-100) |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|

## **Przyrządy i aparatura do pomiaru lub kontroli przepływu, poziomu, ciśnienia lub innych parametrów cieczy lub gazów**

[49252101 - GHB Pro 1 - Masa żywiczna w torebce](#)

[26041601 - DMS M16 - Podwójne wpusty membranowe](#)

[26042001 - DMS M20 - Podwójne wpusty membranowe](#)

[22741601 - KVR M16-MGM - Złącze kablowe śrubowe](#)

[22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Złącze kablowe śrubowe](#)

[22742001 - KVR M20-MGM - Złącze kablowe śrubowe](#)

## Grzbiet kablowy

