

Skrzynka rozgałęźna

Abox Pro XT SL-4²



Abox Pro XT SL-4²

Skrzynka rozgałęźna

Numer produktu: 40546001

Wymiary: 127 x 127 x 75 mm

Skrzynka rozgałęźna, ze stopniem ochrony IP68, Przekrój znamionowy 4 mm², U_i=450 V AC, Certyfikowany zgodnie z VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22) & DIN VDE V 0606-22-100), Membrany wypychane, M20/M32, (1 Tylny, 7 Bok), Wewnętrzne punkty mocowania, z bezśrubowymi zaciskami do zalania, do montażu w obszarach zagrożonych powodzią oraz w gruncie bez obciążeń ruchomych, do instalacji w środowisku przemysłowym i niezabezpieczonym obszarze zewnętrznym

szary, I_n=32 Amper, z 5 umieszczonymi wyżej, bezśrubowymi zaciskami 3-przewodowymi Wago 221-413 - 4 mm², akceptowalne przekroje do zacisku na biegun: 3 x 0,2 do 4 mm² sztywny Cu i 3 x 0,14 do 4 mm² elastyczny Cu

Dołączone akcesoria:

4 podwójne wpusty membranowe IP66 M32, zakres uszczelnienia 13-21 mm, 2 zaślepki M20, 1 wpust montażowy M20, zabezpieczenie pokrywki zamykającej, 1 masa żywiczna w torebce GHB Pro 3 z lejkiem do napełniania i rękawiczki jednorazowe



Dane techniczne

właściwości elektryczne

Znamionowe napięcie izolacji AC:	450 V
Znamionowe napięcie izolacji DC:	450 V
min. przekrój przewodu:	0,2 mm²
maks. przekrój przewodu:	4 mm²
Stopień ochrony:	II
Rodzaj ochrony:	IP68
Prąd znamionowy:	32 Amper
Rodzaj zacisku:	beźśrubowy
Liczba biegunów:	5

Kolory

Kolor części dolnej:	szary
Kolor części górnej:	szary

Wymiary

Szerokość:	127 mm
Długość:	127 mm
Wysokość:	75 mm
Długość wewnętrzna:	113 mm
Szerokość wewnętrzna:	113 mm
Wysokość wewnętrzna:	55 mm
Masa:	1.532 kg

Właściwości materiału

Odporność na promieniowanie UV:	tak
bezhalogenowy:	tak
Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94:	V0
Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11:	960 °C

właściwości mechaniczne

Wytrzymałość uderowa:	IK09
możliwość plombowania:	tak
Moment obrotowy śruby pokrywy:	1.5 Nm
Zapięcie:	Wewnętrzne punkty mocowania

Warunki otoczenia

maks. względna wilgotność powietrza 25°C:	95 %
maks. względna wilgotność powietrza 40°C:	50 %
Temperatura otoczenia min.:	-35 °C
Temperatura otoczenia maks.:	80 °C
Temperatura otoczenia 24 h:	60 °C
Miejsce montażu:	Niechroniony obszar zewnętrzny

Sales Information

EAN:	4013902664436
Klasa ETIM:	EC002600
Numer taryfy celnej:	85369095
Minimalna ilość zamówienia:	1

Materiał

Materiał części dolnej:	Poliwęglan
Materiał części górnej:	Poliwęglan
Materiał uszczelnienia:	Elastomer termoplastyczny
Materiał śruby pokrywy:	Stal nierdzewna V2A

Certyfikaty

Znak atestu:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22) & DIN VDE V 0606-22-100)
--------------	---

Przyrządy i aparatura do pomiaru lub kontroli przepływu, poziomu, ciśnienia lub innych parametrów cieczy lub gazów

[49252301 - GHB Pro 3 - Masa żywiczna w torebce](#)

[26042001 - DMS M20 - Podwójne wpusty membranowe](#)

[26043201 - DMS M32 - Podwójne wpusty membranowe](#)

[22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Złącze kablowe śrubowe](#)

[22742001 - KVR M20-MGM - Złącze kablowe śrubowe](#)

[22743201 - KVR M32-MGM - Złącze kablowe śrubowe](#)

Grzbiet kablowy

