

Skrzynka rozgałęźna

Abox Pro 100 AB-L

Abox Pro 100 AB-L

Skrzynka rozgałęźna

KONFIGUROWALNE

Numer produktu: 41040101

Wymiary: 152 x 152 x 85 mm

Skrzynka rozgałęźna, ze stopniem ochrony IP66/IP67/IP69, Przekrój znamionowy 10 mm², Certyfikowany zgodnie z VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (odporność na amoniak), DNV (klasa: Statki & instalacje Offshore), Membrany wypychane, M20/M25/M32, (2 Tylne, 10 Bok), Zewnętrzne punkty mocowania, do instalacji w środowisku przemysłowym i niezabezpieczonym obszarze zewnętrznym

szary, Ui=1000 V AC, bez zacisków

Dołączone akcesoria:

4 podwójne wpusty membranowe IP66 M32, zakres uszczelnienia 13 - 21 mm, zabezpieczenie pokrywy zamykającej



Dane techniczne

właściwości elektryczne

Znamionowe napięcie izolacji AC:	1000 V
Znamionowe napięcie izolacji DC:	1000 V
maks. przekrój przewodu:	10 mm²
Stopień ochrony:	II
Rodzaj ochrony:	IP66/IP67/IP69
Rodzaj zacisku:	Bez

Kolory

Kolor części dolnej:	szary
Kolor części górnej:	szary

Wymiary

Szerokość:	152 mm
Długość:	152 mm
Wysokość:	85 mm
Długość wewnętrzna:	137 mm
Szerokość wewnętrzna:	137 mm
Wysokość wewnętrzna:	65 mm
Masa:	0.5215 kg

Właściwości materiału

Odporność na promieniowanie UV:	tak
bezhalogenowy:	tak
Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94:	V0
Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11:	960 °C

właściwości mechaniczne

Wytrzymałość uderowa:	IK09
możliwość plombowania:	tak

właściwości mechaniczne

Moment obrotowy śruby pokrywy:	1.5 Nm
Rodzaj mocowania:	Montaż ścienny/sufitowy
Zapięcie:	Zewnętrzne punkty mocowania

Warunki otoczenia

maks. względna wilgotność powietrza 25°C:	95 %
maks. względna wilgotność powietrza 40°C:	50 %
Temperatura otoczenia min.:	-35 °C
Temperatura otoczenia maks.:	80 °C
Temperatura otoczenia 24 h:	60 °C
Miejsce montażu:	Niechroniony obszar zewnętrzny

Sales Information

EAN:	4013902663880
Klasa ETIM:	EC002600
Numer taryfy celnej:	85389099
Minimalna ilość zamówienia:	1

Materiał

Materiał części dolnej:	Poliwęglan, wzmocniony włóknem szklanym
Materiał części górnej:	Poliwęglan
Materiał uszczelnienia:	Elastomer termoplastyczny
Materiał śruby pokrywy:	Stal nierdzewna V2A

Certyfikaty

Znak atestu:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
Znak atestu:	DLG (odporność na amoniak)
Znak atestu:	DNV (klasa: Statki & instalacje Offshore)

Przyrządy i aparatura do pomiaru lub kontroli przepływu, poziomu, ciśnienia lub innych parametrów cieczy lub gazów

[22742001 - KVR M20-MGM - Złącze kablowe śrubowe](#)

[22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Złącze kablowe śrubowe](#)

[22742501 - KVR M25-MGM - Złącze kablowe śrubowe](#)

[22743201 - KVR M32-MGM - Złącze kablowe śrubowe](#)

[26042001 - DMS M20 - Podwójne wpusty membranowe](#)

[26042501 - DMS M25 - Podwójne wpusty membranowe](#)

[26043201 - DMS M32 - Podwójne wpusty membranowe](#)

[89511001 - Abox MPI 100 - Płyta montażowa](#)

[89531001 - Abox 100 NS35 - Szyna znormalizowana](#)

[89600501 - Abox 100 KH 221 6² - Uchwyt zacisków](#)

[89600601 - Abox 100 KH 2006 6² - Uchwyt zacisków](#)

[89641001 - Abox 100 KLS-10² - Listwa zaciskowa](#)

[89602901 - KTB 1-100 - Mocowanie tras kablowych](#)

Grzbiet kablowy

