

Skrzynka rozgałęźna

Abox Pro 160-L/sw



Abox Pro 160-L/sw

Skrzynka rozgałęźna

KONFIGUROWALNE

Numer produktu: 41600001

Wymiary: 182 x 182 x 90 mm

Skrzynka rozgałęźna, ze stopniem ochrony IP66/IP67/IP69, Przekrój znamionowy 16 mm², Certyfikowany zgodnie z VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (odporność na amoniak), DNV (klasa: Statki & instalacje Offshore), Membrany wypychane, M20/M32/M40, (2 Tyłny, 10 Bok), Wewnętrzne punkty mocowania, do instalacji w środowisku przemysłowym i niezabezpieczonym obszarze zewnętrznym

czarny, Ui=1000 V AC, bez zacisków

Dołączone akcesoria:

4 podwójne wpusty membranowe IP66 M40, zakres uszczelnienia 17 - 28 mm, zabezpieczenie pokrywy zamykającej



Dane techniczne

właściwości elektryczne

Znamionowe napięcie izolacji AC:	1000 V
Znamionowe napięcie izolacji DC:	1000 V
maks. przekrój przewodu:	16 mm²
Stopień ochrony:	II
Rodzaj ochrony:	IP66/IP67/IP69
Rodzaj zacisku:	Bez

Kolory

Kolor części dolnej:	czarny
Kolor części górnej:	czarny

Wymiary

Szerokość:	182 mm
Długość:	182 mm
Wysokość:	90 mm
Długość wewnętrzna:	167 mm
Szerokość wewnętrzna:	167 mm
Wysokość wewnętrzna:	69 mm
Masa:	0.6231 kg

Właściwości materiału

Odporność na promieniowanie UV:	tak
bezhalogenowy:	tak
Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94:	V0
Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11:	960 °C

właściwości mechaniczne

Wytrzymałość uderowa:	IK09
możliwość plombowania:	tak

właściwości mechaniczne

Moment obrotowy śruby pokrywy:	1.5 Nm
Rodzaj mocowania:	Montaż ścienny/sufitowy
Zapięcie:	Wewnętrzne punkty mocowania

Warunki otoczenia

maks. względna wilgotność powietrza 25°C:	95 %
maks. względna wilgotność powietrza 40°C:	50 %
Temperatura otoczenia min.:	-35 °C
Temperatura otoczenia maks.:	80 °C
Temperatura otoczenia 24 h:	60 °C
Miejsce montażu:	Niechroniony obszar zewnętrzny

Sales Information

EAN:	4013902663743
Klasa ETIM:	EC002600
Numer taryfy celnej:	85389099
Minimalna ilość zamówienia:	1

Materiał

Materiał części dolnej:	Poliwęglan, wzmocniony włóknem szklanym
Materiał części górnej:	Poliwęglan
Materiał uszczelnienia:	Elastomer termoplastyczny
Materiał śruby pokrywy:	Stal nierdzewna V2A

Certyfikaty

Znak atestu:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
Znak atestu:	DLG (odporność na amoniak)
Znak atestu:	DNV (klasa: Statki & instalacje Offshore)

Przyrządy i aparatura do pomiaru lub kontroli przepływu, poziomu, ciśnienia lub innych parametrów cieczy lub gazów

[22702001 - KVR M20-MGM/sw - Złącze kablowe śrubowe](#)

[22702101 - KVR M20-GDB/MGM/sw - Złącze kablowe śrubowe](#)

[22703201 - KVR M32-MGM/sw - Złącze kablowe śrubowe](#)

[22704001 - KVR M40-MGM/sw - Złącze kablowe śrubowe](#)

[26002001 - DMS M20/sw - Podwójne wpusty membranowe](#)

[26003201 - DMS M32/sw - Podwójne wpusty membranowe](#)

[26004001 - DMS M40/sw - Podwójne wpusty membranowe](#)

[89511601 - Abox MPI 160 - Płyta montażowa](#)

[89531601 - Abox 160/250 NS35 - Szyna znormalizowana](#)

[89600601 - Abox 100 KH 2006 6² - Uchwyt zacisków](#)

[89641601 - Abox 160 KLS-16² - Listwa zaciskowa](#)

[89603001 - MABF 150-1 - Zestaw do montażu na słupie/rurze](#)

[89602901 - KTB 1-100 - Mocowanie tras kablowych](#)

Grzbiet kablowy

