

Skrzynka rozgałęźna

Abox HA 250



Abox HA 250

Skrzynka rozgałęźna

Numer produktu: 48142501

Wymiary: 252 x 202 x 120 mm

Skrzynka rozgałęźna, ze stopniem ochrony IP54/IP66, Przekrój znamionowy 25 mm², Certyfikowany zgodnie z DLG (odporność na amoniak), Membrany wypychane, M20/M25/M40/M50, (4 Tyłny, 10 Bok), Wewnętrzne punkty mocowania, do instalacji standardowych wewnętrznych i w chronionym obszarze zewnętrznym

szary, U_i=690 V AC, z zaciskami rozgałęźnymi przewodu głównego zamontowanymi na szynie znormalizowanej, 4-biegunowe, przekroje do zacisku na biegun przewodu głównego: 1,5 - 25 mm² sztywny (Cu/Al) i wieloprzewodowy (Cu), 1,5 - 16 mm² drobnoszwojny z tuleją końcową żyły (Cu). Przekroje do zacisku na biegun przewodu rozgałęźnego 1,5 - 16 mm² sztywny (Cu/Al) i wieloprzewodowy (Cu), 1,5 - 10 mm² drobnoszwojny z tuleją końcową żyły (Cu). Prąd znamionowy zgodnie z EN 60947-7: 130 A (Cu) i 100 A (Al)

Dołączone akcesoria:

4 wpusty montażowe IP55 M40, zakres uszczelnienia 17 - 30 mm, 3 zaślepki uszczelniające IP54 M50 zakres uszczelnienia 22 - 35 mm, zabezpieczenie pokryw zamykającej



Dane techniczne

właściwości elektryczne

Znamionowe napięcie izolacji AC:	690 V
Znamionowe napięcie izolacji DC:	690 V
maks. przekrój przewodu:	25 mm²
Stopień ochrony:	II
Rodzaj ochrony:	IP54/IP66
Rodzaj zacisku:	Zacisk śrubowy
Liczba biegunów:	4

Kolory

Kolor części dolnej:	szary
Kolor części górnej:	szary

Wymiary

Szerokość:	252 mm
Długość:	202 mm
Wysokość:	120 mm
Długość wewnętrzna:	186 mm
Szerokość wewnętrzna:	236 mm
Wysokość wewnętrzna:	99 mm
Masa:	1.3578 kg

Właściwości materiału

Odporność na promieniowanie UV:	tak
bezhalogenowy:	tak
Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94:	HB
Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11:	750 °C

właściwości mechaniczne

Wytrzymałość uderowa:	IK07
-----------------------	------

właściwości mechaniczne

możliwość plombowania:	tak
Moment obrotowy śruby pokrywy:	1.5 Nm
Rodzaj mocowania:	Montaż ścienny/sufitowy
Zapięcie:	Wewnętrzne punkty mocowania

Warunki otoczenia

maks. względna wilgotność powietrza 25°C:	95 %
maks. względna wilgotność powietrza 40°C:	50 %
Temperatura otoczenia min.:	-25 °C
Temperatura otoczenia maks.:	55 °C
Temperatura otoczenia 24 h:	35 °C
Miejsce montażu:	chronione obszary zewnętrzne

Sales Information

EAN:	4013902663033
Klasa ETIM:	EC002600
Numer taryfy celnej:	85369095
Minimalna ilość zamówienia:	1

Materiał

Materiał części dolnej:	Poliwęglan
Materiał części górnej:	Poliwęglan
Materiał uszczelnienia:	Elastomer termoplastyczny
Materiał śruby pokrywy:	Stal nierdzewna V2A

Certyfikaty

Znak atestu:	DLG (odporność na amoniak)
--------------	----------------------------

Przyrządy i aparatura do pomiaru lub kontroli przepływu, poziomu, ciśnienia lub innych parametrów cieczy lub gazów

[22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Złącze kablowe śrubowe](#)

[22742001 - KVR M20-MGM - Złącze kablowe śrubowe](#)

[22742501 - KVR M25-MGM - Złącze kablowe śrubowe](#)

[22743201 - KVR M32-MGM - Złącze kablowe śrubowe](#)

[22744001 - KVR M40-MGM - Złącze kablowe śrubowe](#)

[22745001 - KVR M50-MGM - Złącze kablowe śrubowe](#)

[23042001 - AST M20 - Wpusty montażowe](#)

[23042501 - AST M25 - Wpusty montażowe](#)

[23043201 - AST M32 - Wpusty montażowe](#)

[23044001 - AST M40 - Wpusty montażowe](#)

[89603101 - MABF 150-2 - Zestaw do montażu na słupie/rurze](#)

[89604001 - MABF 215-1 - Zestaw do montażu na słupie/rurze](#)

Grzbiet kablowy

