

Gniazda zespolone

STK-Z E32



STK-Z E32

Gniazda zespolone

Numer produktu: 73003101

Wymiary: 315 x 300 x 199 mm

Gniazda zespolone, ze stopniem ochrony IP44, Obudowa dodatkowa umożliwiająca prostą kombinację z zestawami gniazdowymi STK lub skrzynkami rozdzielczymi AK Air z otworami na kołnierz (AK-F), w tym zestaw z kołnierzem AK3 KFL, bez kołnierza montażowego

Wyposażone w:

- 1 x Wejście urządzenia CEE (przód), 32 A, 400 V, 5-biegunowa



Wysokiej jakości zestawy gniazdowe STK można łatwo rozbudowywać dzięki systemowi kołnierzy AK Air, oferują wysoki komfort instalacji z centralnym zaciskiem dla przewodu doprowadzającego. Całkowicie okablowane i testowane z urządzeniami wbudowanymi i gniazdami. Obudowy Zasilania Zabezpieczającego (ZAZ) można łatwo łączyć z małymi rozdzielniami AK-F 14-56, a w zestawie znajdują się kołnierze łącznikowe. Elastyczny system stanowi również podstawę dla rozwiązań dostosowanych indywidualnie do klienta, odbiegających od standardu. Produkt, który oferuje miejsce na elastyczność i dostosowuje się do Twoich potrzeb.

Dane techniczne

Urządzenia montażowe

Wejście urządzenia CEE (przód), 32 A, 400 V, 5-biegunowa:	1
---	---

właściwości elektryczne

Znamionowe napięcie robocze AC:	400 V
Znamionowe napięcie izolacji AC:	400 V
Stopień ochrony:	II
Rodzaj ochrony:	IP44
wentylowany:	tak
Liczba rzędów:	tak
Liczba modułów na rząd:	tak

Kolory

Kolor części dolnej:	szary
Kolor części górnej:	szary

Wymiary

Szerokość:	315 mm
Długość:	300 mm
Wysokość:	199 mm
Szerokość wewnętrzna:	295 mm
Wysokość wewnętrzna:	106 mm
Masa:	1.7 kg

Właściwości materiału

Odporność na promieniowanie UV:	tak
bezhalogenowy:	tak
Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11:	850 °C

właściwości mechaniczne

Rodzaj mocowania:	Montaż ścienny
Wytrzymałość uderowa:	IK08
możliwość plombowania:	tak
Moment obrotowy śruby pokrywy:	1.2 Nm
Wersja kołnierza:	tak

Warunki otoczenia

maks. względna wilgotność powietrza 25°C:	90 %
maks. względna wilgotność powietrza 40°C:	50 %
Temperatura otoczenia min.:	-25 °C
Temperatura otoczenia maks.:	40 °C
Temperatura otoczenia 24 h:	35 °C
Miejsce montażu:	chronione obszary zewnętrzne

Sales Information

EAN:	4013902689842
Klasa ETIM:	EC000379
Numer taryfy celnej:	85369095
Minimalna ilość zamówienia:	1

Materiał

Materiał części dolnej:	Poliwęglan, wzmocniony włóknem szklanym
Materiał części górnej:	Poliwęglan
Materiał uszczelnienia:	Poliuretan
Materiał śruby pokrywy:	Poliamid, wzmocniony włóknem szklanym
Materiał składanego okna:	Poliwęglan

Przyrządy i aparatura do pomiaru lub kontroli przepływu, poziomu, ciśnienia lub innych parametrów cieczy lub gazów

[73382001 - AK3 FL00 - Kołnierz dla AK-F](#)

[73382101 - AK3 FL01 - Kołnierz dla AK-F](#)

[73382201 - AK3 FL02 - Kołnierz dla AK-F](#)

[73382901 - AK3 KFL - Kołnierz dla AK-F](#)

[73352801 - AK-F 28 - Skrzynki rozdzielcze](#)

[73354201 - AK-F 42 - Skrzynki rozdzielcze](#)

[73355601 - AK-F 56 - Skrzynki rozdzielcze](#)

[73383001 - AK3 KS M50 - Łączona dławnica skręcana](#)

Grzbiet kablowy

