

Gniazda zespolone

STK 2824-K1632



STK 2824-K1632

Gniazda zespolone

Numer produktu: 73020101

Wymiary: 315 x 750 x 198 mm

Gniazda zespolone, ze stopniem ochrony IP44, Gotowy do podłączenia zgodnie z EN61439-3, z zaciskiem centralnym 4 - 25 mm², 5-biegunowy, nadaje się również do przelotowego przelotu kabla zasilającego, standardowe szyny można zdjąć bez użycia narzędzi w celu łatwego poprowadzenia kabla w obudowie, gniazdo CEE wyjścia o nachyleniu 20°, łatwe łączenie z dodatkowymi obudowami STK-Z lub małymi rozdzielnicami AK Air z otworami kołnierzowymi (AK-F), kołnierze w zestawie.

dostępne moduły: 28

Wposażone w:

- 4 x Wyłącznik automatyczny C16A, 1-biegunowy
- 1 x Wyłącznik automatyczny C16A, 3-biegunowy
- 1 x Wyłącznik automatyczny C32A, 3-biegunowy
- 1 x Wyłącznik różnicowoprądowy (RCCB), 40/0.03A, 4-biegunowy, typ A
- 4 x SCHUKO®-gniazdko (przód), 230V
- 1 x Gniazdko CEE (przód), 16A, 400V
- 1 x Gniazdko CEE (przód), 32A, 400V



Wysokiej jakości zestawy gniazdowe STK można łatwo rozbudowywać dzięki systemowi kołnierzy AK Air, oferują wysoki komfort instalacji z centralnym zaciskiem dla przewodu doprowadzającego. Całkowicie okablowane i testowane z urządzeniami wbudowanymi i gniazdami. Obudowy Zasilania Zabezpieczającego (ZAZ) można łatwo łączyć z małymi rozdzielnicami AK-F 14-56, a w zestawie znajdują się kołnierze łącznikowe. Elastyczny system stanowi również podstawę dla rozwiązań dostosowanych indywidualnie do klienta, odbiegających od standardu. Produkt, który oferuje miejsce na elastyczność i dostosowuje się do Twoich potrzeb.

Dane techniczne

Urządzenia montażowe

Wyłącznik różnicowoprądowy (RCCB), 40/0.03A, 4-biegunowy, typ A:	1
Wyłącznik automatyczny C16A, 3-biegunowy:	1
Wyłącznik automatyczny C32A, 3-biegunowy:	1
SCHUKO®-gniazdko (przód), 230V:	4
Gniazdko CEE (przód), 16A, 400V:	1
Gniazdko CEE (przód), 32A, 400V :	1
Wyłącznik automatyczny C16A, 1-biegunowy:	4

właściwości elektryczne

Znamionowe napięcie robocze AC:	400 V
Znamionowe napięcie izolacji AC:	400 V
Stopień ochrony:	II
Rodzaj ochrony:	IP44
wentylowany:	tak
Liczba potencjałów N:	1
Liczba rzędów:	2
Liczba modułów:	28
Liczba modułów na rząd:	14

Kolory

Kolor części dolnej:	szary
Kolor części górnej:	szary

Wymiary

Szerokość:	315 mm
Długość:	750 mm
Wysokość:	198 mm
Szerokość wewnętrzna:	295 mm

Wymiary

Wysokość wewnętrzna:	106 mm
Masa:	8.8 kg

Właściwości materiału

Odporność na promieniowanie UV:	tak
bezhalogenowy:	tak
Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11:	850 °C

właściwości mechaniczne

Rodzaj mocowania:	Montaż ścienny
Wytrzymałość uderowa:	IK08
możliwość plombowania:	tak
Moment obrotowy śruby pokryw:	1.2 Nm
Wersja kołnierza:	tak

Warunki otoczenia

maks. względna wilgotność powietrza 25°C:	90 %
maks. względna wilgotność powietrza 40°C:	50 %
Temperatura otoczenia min.:	-25 °C
Temperatura otoczenia maks.:	40 °C
Temperatura otoczenia 24 h:	35 °C
Miejsce montażu:	chronione obszary zewnętrzne

Sales Information

EAN:	4013902690008
Klasa ETIM:	EC000379
Numer taryfy celnej:	85369095
Minimalna ilość zamówienia:	1

Materiał

Materiał części dolnej:	Poliwęglan, wzmocniony włóknem szklanym
Materiał części górnej:	Poliwęglan
Materiał uszczelnienia:	Poliuretan
Materiał śruby pokrywy:	Poliamid, wzmocniony włóknem szklanym
Materiał składanego okna:	Poliwęglan

Grzbiet kablowy

