

Skrzynka rozgałęźna

Abox 040 AB-L/SB



Abox 040 AB-L/SB

Skrzynka rozgałęźna

Numer produktu: 80470101

Wymiary: 102 x 102 x 57 mm

Skrzynka rozgałęźna, ze stopniem ochrony IP66, Przekrój znamionowy 4 mm², Certyfikowany zgodnie z VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (odporność na amoniak), Samo-uszczelniające, miękkie membrany wpustowe, M20/M25, Zakres uszczelnienia 4 - 21 mm, (1 Tylny, 10 Bok), Zewnętrzne punkty mocowania, do instalacji standardowych wewnętrznych i w chronionym obszarze zewnętrznym

szary, Ui=1000 V AC, z czerwoną pokrywą, bez zacisków, do oznaczania obwodów prądowych oświetlenia bezpieczeństwa



Dane techniczne

właściwości elektryczne

Znamionowe napięcie izolacji AC:	1000 V
Znamionowe napięcie izolacji DC:	1000 V
maks. przekrój przewodu:	4 mm²
Stopień ochrony:	II
Rodzaj ochrony:	IP66
Rodzaj zacisku:	Bez

Kolory

Kolor części dolnej:	szary
Kolor części górnej:	czerwona

Wymiary

Szerokość:	102 mm
Długość:	102 mm
Wysokość:	57 mm
Długość wewnętrzna:	90 mm
Szerokość wewnętrzna:	90 mm
Wysokość wewnętrzna:	49 mm
Masa:	0.1303 kg

Właściwości materiału

Odporność na promieniowanie UV:	tak
bezhalogenowy:	tak
Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94:	HB
Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11:	750 °C

właściwości mechaniczne

dla zakresu uszczelnienia min.:	4 mm
dla zakresu uszczelnienia maks.:	21 mm

właściwości mechaniczne

Wytrzymałość uderowa:	IK07
możliwość plombowania:	tak
Moment obrotowy śruby pokrywy:	1.2 Nm
Rodzaj mocowania:	Montaż ścienny/sufitowy
Zapięcie:	Zewnętrzne punkty mocowania

Warunki otoczenia

maks. względna wilgotność powietrza 25°C:	95 %
maks. względna wilgotność powietrza 40°C:	50 %
Temperatura otoczenia min.:	-25 °C
Temperatura otoczenia maks.:	55 °C
Temperatura otoczenia 24 h:	35 °C
Miejsce montażu:	chronione obszary zewnętrzne

Sales Information

EAN:	4013902661176
Klasa ETIM:	EC002600
Numer taryfy celnej:	85389099
Minimalna ilość zamówienia:	1

Materiał

Materiał części dolnej:	Polipropylen
Materiał części górnej:	Polipropylen
Materiał wpustu:	Elastomer termoplastyczny
Materiał uszczelnienia:	Elastomer termoplastyczny
Materiał śruby pokrywy:	Stal nierdzewna V2A

Certyfikaty

Znak atestu:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
Znak atestu:	DLG (odporność na amoniak)

Przyrządy i aparatura do pomiaru lub kontroli przepływu, poziomu, ciśnienia lub innych parametrów cieczy lub gazów

[22741601 - KVR M16-MGM - Złącze kablowe śrubowe](#)

[22742001 - KVR M20-MGM - Złącze kablowe śrubowe](#)

[22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Złącze kablowe śrubowe](#)

[26041601 - DMS M16 - Podwójne wpusty membranowe](#)

[26042001 - DMS M20 - Podwójne wpusty membranowe](#)

[89500101 - Abox PST 025-100 - Zestaw do plombowania](#)

[89520401 - Abox 040 TS15 - Szyna znormalizowana](#)

[89600201 - Abox 025/040 KH 2273 2,5² - Uchwyt zacisków](#)

[89600301 - Abox 025/040 KH 221 4² - Uchwyt zacisków](#)

[89640401 - Abox 025/040 KLS-2,5²/4² - Listwa zaciskowa](#)

[89601001 - MABF 65-1 - Zestaw do montażu na słupie/rurze](#)

[89602901 - KTB 1-100 - Mocowanie tras kablowych](#)

Grzbiet kablowy

