


Skrzynka rozgałęźna

Abox 060-6²/w



Abox 060-6²/w

Skrzynka rozgałęźna

KONFIGUROWALNE

Numer produktu: 80612001

Wymiary: 127 x 127 x 70 mm

Skrzynka rozgałęźna, ze stopniem ochrony IP66, Przekrój znamionowy 6 mm², Certyfikowany zgodnie z VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (odporność na amoniak), Samo-uszczelniające, miękkie membrany wpustowe, M20/M25/M32, Zakres uszczelnienia 4 - 28 mm, (2 Tylne, 8 Bok), Wewnętrzne punkty mocowania, do instalacji standardowych wewnętrznych i w chronionym obszarze zewnętrznym

biały, Ui=690 V AC, In=41 Amper, z umieszczonym wyżej zaciskiem śrubowym, 5-bieg., maks. przekrój znamionowy wg DIN EN 60998: 6 mm², akceptowalne przekroje do zacisku na biegun: 4 x 1,5 mm², 4 x 2,5 mm², 4 x 4 mm², 4 x 6 mm², 2 x 10 mm² Cu sztywne / elastyczny z tuleją końcową żyły



Dane techniczne

właściwości elektryczne

Znamionowe napięcie izolacji AC:	690 V
Znamionowe napięcie izolacji DC:	690 V
min. przekrój przewodu:	1,5 mm²
maks. przekrój przewodu:	6 mm²
Stopień ochrony:	II
Rodzaj ochrony:	IP66
Prąd znamionowy:	41 Amper
Rodzaj zacisku:	Zacisk śrubowy
Liczba biegunów:	5

Kolory

Kolor części dolnej:	biały
Kolor części górnej:	biały

Wymiary

Szerokość:	127 mm
Długość:	127 mm
Wysokość:	70 mm
Długość wewnętrzna:	114 mm
Szerokość wewnętrzna:	114 mm
Wysokość wewnętrzna:	54 mm
Masa:	0.281 kg

Właściwości materiału

Odporność na promieniowanie UV:	tak
bezhalogenowy:	tak
Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94:	HB
Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11:	750 °C

właściwości mechaniczne

dla zakresu uszczelnienia min.:	4 mm
dla zakresu uszczelnienia maks.:	28 mm
Wytrzymałość uderowa:	IK07
możliwość plombowania:	tak
Moment obrotowy śruby pokryw:	1.2 Nm
Rodzaj mocowania:	Montaż ścienny/sufitowy
Zapięcie:	Wewnętrzne punkty mocowania

Warunki otoczenia

maks. względna wilgotność powietrza 25°C:	95 %
maks. względna wilgotność powietrza 40°C:	50 %
Temperatura otoczenia min.:	-25 °C
Temperatura otoczenia maks.:	55 °C
Temperatura otoczenia 24 h:	35 °C
Miejsce montażu:	chronione obszary zewnętrzne

Sales Information

EAN:	4013902660964
Klasa ETIM:	EC002600
Numer taryfy celnej:	85369095
Minimalna ilość zamówienia:	1

Materiał

Materiał części dolnej:	Polipropylen
Materiał części górnej:	Polipropylen
Materiał wpustu:	Elastomer termoplastyczny
Materiał uszczelnienia:	Elastomer termoplastyczny
Materiał śruby pokryw:	Stal nierdzewna V2A

Certyfikaty

Znak atestu:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
Znak atestu:	DLG (odporność na amoniak)

Przyrządy i aparatura do pomiaru lub kontroli przepływu, poziomu, ciśnienia lub innych parametrów cieczy lub gazów

[26012001 - DMS M20/w - Podwójne wpusty membranowe](#)

[26012501 - DMS M25/w - Podwójne wpusty membranowe](#)

[26013201 - DMS M32/w - Podwójne wpusty membranowe](#)

[89500101 - Abox PST 025-100 - Zestaw do plombowania](#)

[89510601 - Abox MPI 060 - Płyta montażowa](#)

[89530601 - Abox 060 NS35 - Szyna znormalizowana](#)

[89600401 - Abox 060 KH 221 4² - Uchwyt zacisków](#)

[89640601 - Abox 060 KLS-6² - Listwa zaciskowa](#)

[89602001 - MABF 100-1 - Zestaw do montażu na słupie/rurze](#)

[89602901 - KTB 1-100 - Mocowanie tras kablowych](#)

Grzbiet kablowy

