


Skrzynka rozgałęźna

Abox SLK-6²



Abox SLK-6²

Skrzynka rozgałęźna

Numer produktu: 80647001

Wymiary: 152 x 152 x 80 mm

Skrzynka rozgałęźna, ze stopniem ochrony IP66, Przekrój znamionowy 6 mm², Ui=450 V AC, Certyfikowany zgodnie z VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (odporność na amoniak), Samo-uszczelniające, miękkie membrany wpustowe, M20/M25/M32, Zakres uszczelnienia 8 - 28 mm, (2 Tylne, 10 Bok), Wewnętrzne punkty mocowania, z bezśrubowymi zaciskami i uchwytami na zaciski, do standardowych instalacji wewnętrznych i chronionych zewnętrznych

szary, In=41 Amper, z 5 umieszczonymi wyżej, bezśrubowymi zaciskami 3-przewodowymi typu Wago 221-613 - 6 mm², akceptowalne przekroje do zacisku na biegun: 3 x 0,2 do 6 mm² sztywny/elastyczny Cu



Dane techniczne

właściwości elektryczne

Znamionowe napięcie izolacji AC:	450 V
Znamionowe napięcie izolacji DC:	450 V
min. przekrój przewodu:	0,5 mm²
maks. przekrój przewodu:	6 mm²
Stopień ochrony:	II
Rodzaj ochrony:	IP66
Prąd znamionowy:	41 Amper
Rodzaj zacisku:	bezśrubowy
Liczba biegunów:	5

Kolory

Kolor części dolnej:	szary
Kolor części górnej:	szary

Wymiary

Szerokość:	152 mm
Długość:	152 mm
Wysokość:	80 mm
Długość wewnętrzna:	139 mm
Szerokość wewnętrzna:	140 mm
Wysokość wewnętrzna:	64 mm
Masa:	0.3325 kg

Właściwości materiału

Odporność na promieniowanie UV:	tak
bezhalogenowy:	tak
Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94:	HB
Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11:	750 °C

właściwości mechaniczne

dla zakresu uszczelnienia min.:	8 mm
dla zakresu uszczelnienia maks.:	28 mm
Wytrzymałość uderowa:	IK07
możliwość plombowania:	tak
Moment obrotowy śruby pokryw:	1.2 Nm
Rodzaj mocowania:	Montaż ścienny/sufitowy
Zapięcie:	Wewnętrzne punkty mocowania

Warunki otoczenia

maks. względna wilgotność powietrza 25°C:	95 %
maks. względna wilgotność powietrza 40°C:	50 %
Temperatura otoczenia min.:	-25 °C
Temperatura otoczenia maks.:	55 °C
Temperatura otoczenia 24 h:	35 °C
Miejsce montażu:	chronione obszary zewnętrzne

Sales Information

EAN:	4013902660759
Klasa ETIM:	EC002600
Numer taryfy celnej:	85369095
Minimalna ilość zamówienia:	1

Materiał

Materiał części dolnej:	Polipropylen
Materiał części górnej:	Polipropylen
Materiał wpustu:	Elastomer termoplastyczny
Materiał uszczelnienia:	Elastomer termoplastyczny
Materiał śruby pokryw:	Stal nierdzewna V2A

Certyfikaty

Znak atestu:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
Znak atestu:	DLG (odporność na amoniak)

Przyrządy i aparatura do pomiaru lub kontroli przepływu, poziomu, ciśnienia lub innych parametrów cieczy lub gazów

[89600501 - Abox 100 KH 221 6² - Uchwyt zacisków](#)

[22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Złącze kablowe śrubowe](#)

[22742001 - KVR M20-MGM - Złącze kablowe śrubowe](#)

[22742501 - KVR M25-MGM - Złącze kablowe śrubowe](#)

[22743201 - KVR M32-MGM - Złącze kablowe śrubowe](#)

[26042001 - DMS M20 - Podwójne wpusty membranowe](#)

[26042501 - DMS M25 - Podwójne wpusty membranowe](#)

[26043201 - DMS M32 - Podwójne wpusty membranowe](#)

[89602001 - MABF 100-1 - Zestaw do montażu na słupie/rurze](#)

[89602901 - KTB 1-100 - Mocowanie tras kablowych](#)

Grzbiet kablowy

