

Skrzynka rozgałęźna

Abox SL-10²



Abox SL-10²

Skrzynka rozgałęźna

Numer produktu: 81044001

Wymiary: 182 x 182 x 90 mm

Skrzynka rozgałęźna, ze stopniem ochrony IP55/IP66, Przekrój znamionowy 10 mm², Ui=690 V AC, Certyfikowany zgodnie z VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (odporność na amoniak), Membrany wypychane, M20/M32/M40, (2 Tylny, 10 Bok), Wewnętrzne punkty mocowania, z bezśrubowymi zaciskami do instalacji standardowych instalacji wewnętrznych i chronionym obszarze zewnętrznym

szary, In=57 Amper, z umieszczonym wyżej zaciskiem bezśrubowym Wago 2010-1201, 5-bieg., maks. przekrój znamionowy wg DIN EN 60998: 10 mm², akceptowalne przekroje do zacisku na biegun: 4 x 0,5 do 16 mm² sztywny/elastyczny Cu

Dołączone akcesoria:

4 wpusty montażowe IP55 M40, zakres uszczelnienia 17 - 30 mm, 1 zaślepka IP55 M40, zabezpieczenie pokrywy zamykającej

IP55
IP66

10²

IK07

690V
AC

690V
DC

D'E

DLG

AMMONIUM

AMMONIUM

AMMONIUM

Dane techniczne

właściwości elektryczne

Znamionowe napięcie izolacji AC:	690 V
Znamionowe napięcie izolacji DC:	690 V
min. przekrój przewodu:	0,5 mm²
maks. przekrój przewodu:	10 mm²
Stopień ochrony:	II
Rodzaj ochrony:	IP55/IP66
Prąd znamionowy:	57 Amper
Rodzaj zacisku:	beźśrubowy
Liczba biegunów:	5

Kolory

Kolor części dolnej:	szary
Kolor części górnej:	szary

Wymiary

Szerokość:	182 mm
Długość:	182 mm
Wysokość:	90 mm
Długość wewnętrzna:	167 mm
Szerokość wewnętrzna:	167 mm
Wysokość wewnętrzna:	69 mm
Masa:	0.8764 kg

Właściwości materiału

Odporność na promieniowanie UV:	tak
bezhalogenowy:	tak
Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94:	HB
Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11:	750 °C

właściwości mechaniczne

Wytrzymałość uderowa:	IK07
możliwość plombowania:	tak
Moment obrotowy śruby pokrywy:	1.5 Nm
Rodzaj mocowania:	Montaż ścienny/sufitowy
Zapięcie:	Wewnętrzne punkty mocowania

Warunki otoczenia

maks. względna wilgotność powietrza 25°C:	95 %
maks. względna wilgotność powietrza 40°C:	50 %
Temperatura otoczenia min.:	-25 °C
Temperatura otoczenia maks.:	55 °C
Temperatura otoczenia 24 h:	35 °C
Miejsce montażu:	chronione obszary zewnętrzne

Sales Information

EAN:	4013902660421
Klasa ETIM:	EC002600
Numer taryfy celnej:	85369095
Minimalna ilość zamówienia:	1

Materiał

Materiał części dolnej:	Poliwęglan
Materiał części górnej:	Poliwęglan
Materiał uszczelnienia:	Elastomer termoplastyczny
Materiał śruby pokrywy:	Stal nierdzewna V2A

Certyfikaty

Znak atestu:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
Znak atestu:	DLG (odporność na amoniak)

Przyrządy i aparatura do pomiaru lub kontroli przepływu, poziomu, ciśnienia lub innych parametrów cieczy lub gazów

[89600701 - Abox 160 KH 2010 10² - Uchwyt zacisków](#)

[22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Złącze kablowe śrubowe](#)

[22742001 - KVR M20-MGM - Złącze kablowe śrubowe](#)

[22743201 - KVR M32-MGM - Złącze kablowe śrubowe](#)

[22744001 - KVR M40-MGM - Złącze kablowe śrubowe](#)

[26042001 - DMS M20 - Podwójne wpusty membranowe](#)

[26043201 - DMS M32 - Podwójne wpusty membranowe](#)

[26044001 - DMS M40 - Podwójne wpusty membranowe](#)

[23042001 - AST M20 - Wpusty montażowe](#)

[23043201 - AST M32 - Wpusty montażowe](#)

[23044001 - AST M40 - Wpusty montażowe](#)

[89603001 - MABF 150-1 - Zestaw do montażu na słupie/rurze](#)

[89602901 - KTB 1-100 - Mocowanie tras kablowych](#)

Grzbiet kablowy

