

Skrzynka rozgałęźna

## Abox 350-L



### Abox 350-L

**Skrzynka rozgałęźna**

**KONFIGUROWALNE**

Numer produktu: 83540001

Wymiary: 252 x 252 x 120 mm

Skrzynka rozgałęźna, ze stopniem ochrony IP55/IP66, Przekrój znamionowy 35 mm<sup>2</sup>, Certyfikowany zgodnie z VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (odporność na amoniak), Membrany wypychane, M20/M25/M40/M50, (4 Tylne, 12 Bok), Wewnętrzne punkty mocowania, do instalacji standardowych wewnętrznych i w chronionym obszarze zewnętrznym

**szary, Ui=1000 V AC, bez zacisków**

**Dołączone akcesoria:**

**4 wpusty montażowe IP55 M40, zakres uszczelnienia 17 - 30 mm, 1 zaślepka IP55 M40, zabezpieczenie pokrywy zamykającej**

IP55  
IP66

35<sup>2</sup>

IK07

1000V  
AC

1000V  
DC

D'E

DLG

halogen-free

halogen-free

## Dane techniczne

### właściwości elektryczne

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Znamionowe napięcie izolacji AC: | 1000 V    |
| Znamionowe napięcie izolacji DC: | 1000 V    |
| maks. przekrój przewodu:         | 35 mm²    |
| Stopień ochrony:                 | II        |
| Rodzaj ochrony:                  | IP55/IP66 |
| Rodzaj zacisku:                  | Bez       |

### Kolory

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Kolor części dolnej: | szary |
| Kolor części górnej: | szary |

### Wymiary

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Szerokość:            | 252 mm    |
| Długość:              | 252 mm    |
| Wysokość:             | 120 mm    |
| Długość wewnętrzna:   | 236 mm    |
| Szerokość wewnętrzna: | 236 mm    |
| Wysokość wewnętrzna:  | 99 mm     |
| Masa:                 | 1.1834 kg |

### Właściwości materiału

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Odporność na promieniowanie UV:              | tak    |
| bezhalogenowy:                               | tak    |
| Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94:        | HB     |
| Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11: | 750 °C |

### właściwości mechaniczne

|                        |      |
|------------------------|------|
| Wytrzymałość uderowa:  | IK07 |
| możliwość plombowania: | tak  |

### właściwości mechaniczne

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Moment obrotowy śruby pokrywy: | 1.5 Nm                      |
| Rodzaj mocowania:              | Montaż ścienny/sufitowy     |
| Zapięcie:                      | Wewnętrzne punkty mocowania |

### Warunki otoczenia

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| maks. względna wilgotność powietrza 25°C: | 95 %                         |
| maks. względna wilgotność powietrza 40°C: | 50 %                         |
| Temperatura otoczenia min.:               | -25 °C                       |
| Temperatura otoczenia maks.:              | 55 °C                        |
| Temperatura otoczenia 24 h:               | 35 °C                        |
| Miejsce montażu:                          | chronione obszary zewnętrzne |

### Sales Information

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| EAN:                        | 4013902660247 |
| Klasa ETIM:                 | EC002600      |
| Numer taryfy celnej:        | 85389099      |
| Minimalna ilość zamówienia: | 1             |

### Materiał

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Materiał części dolnej: | Poliwęglan                |
| Materiał części górnej: | Poliwęglan                |
| Materiał uszczelnienia: | Elastomer termoplastyczny |
| Materiał śruby pokrywy: | Stal nierdzewna V2A       |

### Certyfikaty

|              |                                           |
|--------------|-------------------------------------------|
| Znak atestu: | VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)) |
| Znak atestu: | DLG (odporność na amoniak)                |

## **Przyrządy i aparatura do pomiaru lub kontroli przepływu, poziomu, ciśnienia lub innych parametrów cieczy lub gazów**

[22742001 - KVR M20-MGM - Złącze kablowe śrubowe](#)

[22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Złącze kablowe śrubowe](#)

[22744001 - KVR M40-MGM - Złącze kablowe śrubowe](#)

[22745001 - KVR M50-MGM - Złącze kablowe śrubowe](#)

[26042001 - DMS M20 - Podwójne wpusty membranowe](#)

[26044001 - DMS M40 - Podwójne wpusty membranowe](#)

[23042001 - AST M20 - Wpusty montażowe](#)

[23044001 - AST M40 - Wpusty montażowe](#)

[89513501 - Abox MPI 350 - Płyta montażowa](#)

[89533501 - Abox 250/350 NS35 - Szyna znormalizowana](#)

[89600601 - Abox 100 KH 2006 6<sup>2</sup> - Uchwyt zacisków](#)

[89643501 - Abox 250/350 KLS-25<sup>2</sup>/35<sup>2</sup> - Listwa zaciskowa](#)

[89604001 - MABF 215-1 - Zestaw do montażu na słupie/rurze](#)

## Grzbiet kablowy

