

Skrzynka rozgałęźna

Abox 350-35²



Abox 350-35²

Skrzynka rozgałęźna

KONFIGUROWALNE

Numer produktu: 83542001

Wymiary: 252 x 252 x 120 mm

Skrzynka rozgałęźna, ze stopniem ochrony IP55/IP66, Przekrój znamionowy 35 mm², Certyfikowany zgodnie z VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (odporność na amoniak), Membrany wypychane, M20/M25/M40/M50, (4 Tylne, 12 Bok), Wewnętrzne punkty mocowania, do instalacji standardowych wewnętrznych i w chronionym obszarze zewnętrznym

szary, Ui=690 V AC, In=125 Amper, z umieszczonym wyżej zaciskiem śrubowym, 5-bieg. - 35 mm², akceptowalne przekroje do zacisku na biegun: 12 x 10 mm², 8 x 16 mm², 4 x 25 mm², 4 x 35 mm² Cu sztywny / elastyczny z tuleją końcową żyły

Dołączone akcesoria:

4 wpusty montażowe IP55 M40, zakres uszczelnienia 17 - 30 mm, 1 zaślepka IP55 M40, zabezpieczenie pokrywy zamykającej

IP55
IP66

35²

IK07

690V
AC

690V
DC

D'E

DLG

AMONIAK

WYCIĄG

WYCIĄG

Dane techniczne

właściwości elektryczne

Znamionowe napięcie izolacji AC:	690 V
Znamionowe napięcie izolacji DC:	690 V
min. przekrój przewodu:	10 mm²
maks. przekrój przewodu:	35 mm²
Stopień ochrony:	II
Rodzaj ochrony:	IP55/IP66
Prąd znamionowy:	125 Amper
Rodzaj zacisku:	Zacisk śrubowy
Liczba biegunów:	5

Kolory

Kolor części dolnej:	szary
Kolor części górnej:	szary

Wymiary

Szerokość:	252 mm
Długość:	252 mm
Wysokość:	120 mm
Długość wewnętrzna:	236 mm
Szerokość wewnętrzna:	236 mm
Wysokość wewnętrzna:	99 mm
Masa:	1.4534 kg

Właściwości materiału

Odporność na promieniowanie UV:	tak
bezhalogenowy:	tak
Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94:	HB
Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11:	750 °C

właściwości mechaniczne

Wytrzymałość uderowa:	IK07
możliwość plombowania:	tak
Moment obrotowy śruby pokrywy:	1.5 Nm
Rodzaj mocowania:	Montaż ścienny/sufitowy
Zapięcie:	Wewnętrzne punkty mocowania

Warunki otoczenia

maks. względna wilgotność powietrza 25°C:	95 %
maks. względna wilgotność powietrza 40°C:	50 %
Temperatura otoczenia min.:	-25 °C
Temperatura otoczenia maks.:	55 °C
Temperatura otoczenia 24 h:	35 °C
Miejsce montażu:	chronione obszary zewnętrzne

Sales Information

EAN:	4013902660216
Klasa ETIM:	EC002600
Numer taryfy celnej:	85369095
Minimalna ilość zamówienia:	1

Materiał

Materiał części dolnej:	Poliwęglan
Materiał części górnej:	Poliwęglan
Materiał uszczelnienia:	Elastomer termoplastyczny
Materiał śruby pokrywy:	Stal nierdzewna V2A

Certyfikaty

Znak atestu:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
Znak atestu:	DLG (odporność na amoniak)

Przyrządy i aparatura do pomiaru lub kontroli przepływu, poziomu, ciśnienia lub innych parametrów cieczy lub gazów

[22742001 - KVR M20-MGM - Złącze kablowe śrubowe](#)

[22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Złącze kablowe śrubowe](#)

[22744001 - KVR M40-MGM - Złącze kablowe śrubowe](#)

[22745001 - KVR M50-MGM - Złącze kablowe śrubowe](#)

[26042001 - DMS M20 - Podwójne wpusty membranowe](#)

[26044001 - DMS M40 - Podwójne wpusty membranowe](#)

[23042001 - AST M20 - Wpusty montażowe](#)

[23044001 - AST M40 - Wpusty montażowe](#)

[89513501 - Abox MPI 350 - Płyta montażowa](#)

[89533501 - Abox 250/350 NS35 - Szyna znormalizowana](#)

[89600601 - Abox 100 KH 2006 6² - Uchwyt zacisków](#)

[89643501 - Abox 250/350 KLS-25²/35² - Listwa zaciskowa](#)

[89604001 - MABF 215-1 - Zestaw do montażu na słupie/rurze](#)

Grzbiet kablowy

