

Listwa zaciskowa

Abox 250/350 KLS-25²/35²



Abox 250/350 KLS-25²/35²

Listwa zaciskowa

Numer produktu: 89643501

Wymiary: 21 x 205 x 48 mm

Zacisk połączeniowy wg DIN EN 60998 (VDE 0613),
Ui=690 V. Do montażu w puszkach łączeniowych
Abox / Abox Pro od 2024.

umieszczony wyżej zacisk śrubowy dla Abox/Abox Pro
250/350, 5-bieg. - 35 mm², In = 125 A, akceptowalne
przekroje do zacisku na biegun: 12 x 10 mm², 8 x 16
mm², 4 x 25 mm², 4 x 35 mm² Cu sztywny / elastyczny z
tuleją końcową żyły

690V
AC

690V
DC

Dane techniczne

właściwości elektryczne

Znamionowe napięcie izolacji AC:	690 V
Znamionowe napięcie izolacji DC:	690 V
min. przekrój przewodu:	10 mm²
Prąd znamionowy:	125 Amper
Rodzaj zacisku:	Zacisk śrubowy
Liczba biegunów:	5
Podłączenie 1: Rodzaj ochrony:	Śruby
Podłączenie 1: Długość izolacji:	16 mm
Podłączenie 1: Pozycje zaciskowe na biegun:	4
Podłączenie 1: Nadaje się do przewodów CU:	1
Podłączenie 1: Podłączany przekrój przewodu pojedynczego (min.):	10 mm²
Podłączenie 1: Podłączany przekrój przewodu pojedynczego (maks.):	35 mm²

Kolory

Kolor części dolnej:	szary
Kolor części górnej:	szary

Wymiary

Szerokość:	21 mm
Długość:	205 mm
Wysokość:	48 mm
Masa:	0.389 kg

Właściwości materiału

Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11:	960 °C
--	--------

właściwości mechaniczne

Podłączenie 1: Moment skręcający:	3.5 Nm
-----------------------------------	--------

Sales Information

EAN:	4013902677368
Klasa ETIM:	EC001284
Numer taryfy celnej:	85369010
Minimalna ilość zamówienia:	1

Materiał

Materiał korpusu izolacyjnego:	Termoplasty
--------------------------------	-------------