

WP-GR HF IP66 M40 BK - Dławnica gwintowana



3240957

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240957>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP66, z odciążeniem naciągu

Dane handlowe

Numer artykułu	3240957
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7DSA
Klucz produktu	BF7DSA
Strona katalogu	Strona 591 (C-3-2019)
GTIN	4046356710640
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	57,75 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	55 g
Numer taryfy celnej	39174000
Kraj pochodzenia	DE

WP-GR HF IP66 M40 BK - Dławnica gwintowana



3240957

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240957>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Dławnica do rury karbowanej
Zastosowanie	Dławnica kablowa
Rodzaj dławików	Przepust węża ochronnego
Wykonanie	Gwint zewnętrzny:
Wyprowadzenie kabla	proste
Rodzaj gwintu	metryczny

Wymiary

Szerokość	44 mm
Wysokość	91 mm
Rozmiar klucza do montażu	40 mm
	42 mm

Wymiary zewnętrzne

średnica zewnętrzna	29 mm
---------------------	-------

Dane materiału

Kolor	czarny
Materiał	PA 6
Klasa palności wg UL 94	V2
Materiał przepustu	PA
Zawarte materiały	bez silikonu, halogenów i kadmu

Kabel/przewód

Bezhalogenowość	tak
-----------------	-----

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Rodzaj dławików	Przepust węża ochronnego
-----------------	--------------------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 120 °C

Montaż

Rozwartość klucza	40 mm
-------------------	-------

WP-GR HF IP66 M40 BK - Dławnica gwintowana



3240957

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240957>

Dopuszczenia

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240957>



UL Recognized



LR



VDE Zeichengenehmigung

WP-GR HF IP66 M40 BK - Dławnica gwintowana



3240957

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240957>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27430311
ECLASS-13.0	27430311
ECLASS-12.0	27430311

ETIM

ETIM 8.0	EC001469
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

WP-GR HF IP66 M40 BK - Dławnica gwintowana



3240957

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240957>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

WP-GR HF IP66 M40 BK - Dławnica gwintowana

3240957

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240957>



Akcesoria

WP-PA HF 34,5 BK - Wąż ochronny

3241088

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241088>



Wąż ochronny, materiał: PA 6, odporność na promieniowanie UV: tak, giętki, stopień ochrony: IP68, kolor: czarny, klasa palności wg UL 94: V0, średnica wewnętrzna: 29 mm, Całkowita długość: 25 m

WP-PA HF-HB 34,5 BK - Wąż ochronny

3240843

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240843>



Wąż ochronny, materiał: PA 6, odporność na promieniowanie UV: tak, giętki, stopień ochrony: IP68, kolor: czarny, klasa palności wg UL 94: HB, średnica wewnętrzna: 29 mm, Całkowita długość: 25 m

WP-GR HF IP66 M40 BK - Dławnica gwintowana

3240957

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240957>



A-INL-M40-P-BK - Przeciwnakrętka

1411218

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411218>

Przeciwnakrętka, na gwint M40 x 1,5, kolor: głęboka czerń



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl