

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Listwa PDU, zarządzalna, 0U, 10 A, 230 V, (16)C13

AP7950B

Podgląd

Czas dostawy Produkt zazwyczaj dostępny

Parametry podstawowe

Main Input Voltage	200 V 208 V 230 V
Typ listwy zasilającej	Switched
Main Output Voltage	230 V
Input Connection Type	IEC 60320 C14
Liczba szaf rackowych	0U
Długość kabla	3,05 m
Liczba kabli	1
Osprzęt dostarczany w dostawie	Klamry mocujące przewody Instrukcja montażu Klamry do montażu w szafach przemysłowych Zestaw do montażu bez użycia narzędzi Podręcznik użytkownika

Parametry fizyczne

Kolor	Czarny
Wysokość	124,5 cm
Szerokość	5,6 cm
Głębokość	4,4 cm
Masa produktu	4,32 kg
Miejsce montażu	Tylne
Preferencje montażu	No preference
Sposób montażu	Rack-mounted Pionowy

na wejściu

Tolerancja napięcia wejściowego	200...240 V
Max line current	10 A
Granice prądów wejściowych	10 A

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Poziom obciążenia	2300 VA
Częstotliwość sieciowa	47...63 Hz

na wyjściu

Number of power socket outlets	16 IEC 60320 C13
--------------------------------	------------------

Certyfikaty i zgodność z normami

Certyfikaty produktu	CE GOST IRAM VDE
Normy	EN 55022 klasa A EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3

Parametry środowiskowe

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...45 °C
Wilgotność względna	5...95 %
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...10000 ft
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...65 °C
Wilgotność względna (przechowywanie)	5...95 %
Wysokość przechowywania	0,00...15240,00 m

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	213,4 cm
Szerokość opakowania 1	12,7 cm
Długość opakowania 1	15,2 cm
Waga opakowania 1	5,23 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez ołowiu	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
Optymalna energooszczędność	Product energooszczędny
Take-back	Take-back program available

Warunki gwarancji

Gwarancja2 lata na naprawę lub wymianę

Zalecane zamienniki