



zacisk przyłączeniowy do przewodów okrągłych TA2.7 6 x 14 AWG...2 AWG do 6 kabli 3 sztuki; wraz z osłoną zacisków przedłużoną z otworami do kontroli napięcia; akcesorium do: 3VA53/54; 3VA63/64 podstawa wtykana/wsuwana 3VA53/54; 3VA63/64

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
akcesoria	zacisk przyłączeniowy do przewodów okrągłych
Ogólne dane techniczne	
oznaczenie / zacisku przyłączeniowego	TA2.7
wersja przyłącza elektrycznego / z zaciskiem przyłączeniowym przewodu pomocniczego	Nie
Połączenia zgodnie z IEC	
przekrój możliwego do podłączenia przewodu	
• dla kabli miedzianych / wielożyłowy / minimalny	1,5 mm ²
• dla kabli miedzianych / wielożyłowy / maksymalny	35 mm ²
długość odcinka odizolowanego	18 / 34,5 mm
moment dokręcenia / w przypadku stosowania kabli miedzianych	
• jednożyłowy	1,5 mm ² : 2,8 Nm, 2,5 - 10 mm ² : 6,2 Nm 16 mm ² : 7 Nm
• wielożyłowy	1,5 mm ² : 2,8 Nm 2,5 - 10 mm ² : 6,2 Nm 16 - 35 mm ² : 7 Nm
• typu linka	1,5 mm ² : 2,8 Nm, 2,5 - 10 mm ² : 6,2 Nm, 16 - 25 mm ² : 7 Nm
Połączenia zgodne z UL	
dopuszczalna temperatura / podłączanego przewodu / według UL 486A-486B	75 °C
długość odcinka odizolowanego	0,7 / 1,35 in
przekrój możliwego do podłączenia przewodu	
• dla kabli miedzianych / jednożyłowy / minimalny	14 AWG
• dla kabli miedzianych / jednożyłowy / maksymalny	10 AWG
• dla kabli miedzianych / wielożyłowy / minimalny	14 AWG
• dla kabli miedzianych / wielożyłowy / maksymalny	2 AWG
• dla kabli aluminiowych / wielożyłowy / minimalny	8 AWG
• dla kabli aluminiowych / wielożyłowy / maksymalny	2 AWG
moment dokręcenia / w przypadku stosowania kabli miedzianych	
• jednożyłowy	14 - 10 AWG: 55 lb-in
• wielożyłowy	14 - 8 AWG: 55 funtów na cal 6 - 2 AWG: 62 funtów na cal
Certyfikaty	
General Product Approval	EMV
	Marine / Shipping



Miscellaneous



LRS

other

Environment

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3VA9373-0JF68>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3VA9373-0JF68>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)





http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9373-0JF68

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



Ostatnia zmiana:

14.01.2024 

