



Motus Flat BL 800 927-940 CCT EU

Numer kodowy	MOT028509
EAN	7040670285096
Koszyk	A



Specyfikacja techniczna

Montaż	
Montaż produktu	Do montażu na stole

Ogólne	
Kształt produktu	Specjalne;Do montażu na stole
EPD (Deklaracja Środowiskowa WYROBU)	true

Dane elektryczne	
Min. napięcie zasilania AC (V)	100
Maks. napięcie zasilania AC (V)	240
Min. częstotliwość napięcia zasilania (Hz)	50
Maks. częstotliwość napięcia zasilania (Hz)	60
Całkowita moc systemu (W)	8.55

Lupa	
Długość ramienia	78
Technologia ramienia	Ramię sprężynowe

Dane techniczne	
Maks. temperatura otoczenia (°C)	25
Stopień ochrony IP	20

Dane techniczne źródła światła	
Źródło światła	LED
Strumień świetlny oprawy (lm)	810
Liczba źródeł światła	1
Strumień/moc (lm/W)	93
Temperatura barwowa (K)	2700
Temperatura barwowa (K)	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra)	>90
Lamp Code Type	CCT - Tunable White
Rozsył dolny %	100
Elipsa MacAdama (SDCM)	3
Klasa efektywności energetycznej źródeł światła	D

Żywotność	
Średnia trwałość LED L90B50 T _a 25 (h)	80 000

Obudowa	
Kolor obudowy	BL - Czarny
Typ Koloru obudowy	Black

Wymiary	
Długość (mm)	454
Szerokość (mm)	105
Wysokość (mm)	427
Waga (kg)	1.2052

Podłączenie	
Typ złącza	EU

Przewód	
Długość przewodu (m)	2

Sustainability	
Cradle To Gate A1-A3 (Kg CO2-eq)	10.44
Total Recyclable Material %	44.42
Actual Recycled Material - EN15804 %	40.79
Repairable/Changeable Parts	External driver;Optic
Packaging Material	Recycled cardboard

Dane logistyczne	
Waga produktu brutto (kg)	1.31

HCL	
MDER min	0.4
MDER max	0.88
MDER 3500K	0.57

Ilustracje

