



Motus Mini BL 800 940-927 D2W BAS EU

Numer kodowy	MOT028494
EAN	7040670284945
Koszyk	A



Specyfikacja techniczna

Montaż	
Montaż produktu	Do montażu na stole
Ogólne	
Kształt produktu	Specjalne;Do montażu na stole
EPD (Deklaracja Środowiskowa WYROBU)	true
Dane elektryczne	
Min. napięcie zasilania AC (V)	220
Maks. napięcie zasilania AC (V)	240
Min. częstotliwość napięcia zasilania (Hz)	50
Maks. częstotliwość napięcia zasilania (Hz)	60
Całkowita moc systemu (W)	8.46
Lupa	
Długość ramienia	41
Technologia ramienia	Ramię stałe
Dane techniczne	
Maks. temperatura otoczenia (°C)	25
Dane techniczne źródła światła	
Źródło światła	LED
Strumień świetlny oprawy (lm)	810
Liczba źródeł światła	1
Strumień/moc (lm/W)	96
Temperatura barwowa (K)	2700
Temperatura barwowa (K)	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra)	>90
Lamp Code Type	D2W - Dim To Warm (ściemnianie do ciepłej barwy światła)
Rozsył dolny %	100
Elipsa MacAdama (SDCM)	3
Klasa efektywności energetycznej źródeł światła	D

Żywotność	
Średnia trwałość LED L90B50 T _a 25 (h)	80 000
Obudowa	
Kolor obudowy	BL - Czarny
Typ koloru obudowy	Black
Wymiary	
Długość (mm)	193
Szerokość (mm)	180
Wysokość (mm)	390
Waga (kg)	1.5548
Podłączenie	
Typ złącza	EU
Sustainability	
Cradle To Gate A1-A3 (Kg CO ₂ -eq)	14.96
Total Recyclable Material %	48.34
Actual Recycled Material - EN15804 %	51.31
Repairable/Changeable Parts	External driver;Optic
Packaging Material	Recycled cardboard
Dane logistyczne	
Waga produktu brutto (kg)	1.69

Ilustracje

