

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Ready set 1-phase tracking system

ELEMENTAL 1M GU10 WHITE

1-Phase Tracking Set Elemental 1M | Gotowe zestawy do zasilania 1-fazowego



Obszary zastosowań

- Zastosowania wewnętrzne
- Sypialnie, gabinety
- Korytarze, wejścia, klatki schodowe, pokoje dzienne, sutereny

Zalety produktu

- Materiały wysokiej jakości
- 5-letnia gwarancja
- Łatwy w montażu

Cechy produktu

- Kolor: czarny lub biały
- Odpowiednia do lamp z trzonkiem GU10
- Oprawa obrotowa, elastyczna eksploatacja
- Trwałe i wysokiej jakości materiały
- Łatwa obsługa i instalacja
- Przyssawka w zestawie



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	3*6 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Klasa ochronności	I
Tryb pracy	Mains voltage

WYMIARY I WAGA

Długość	80,00 mm
Szerokość	55,00 mm
Wysokość	155,00 mm
Masa produktu	675,00 g

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Biały
Kolor obudowy	Biały
Materiał	Aluminium/Stal/Plastik
Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12	650 °C

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Zakres temperatury magazynowania	-20...+80 °C
Typ połączeń	Terminal, 3-biegunowy
Typ zabezpieczenia	IP20/IP20
Ściemnialna	Nie
Rodzaj montażu	Surface
Obszar zastosowania	Indoor
Ze źródłem światła	Nie
Wymienne źródło światła	Tak
Typ oprawki	GU10

OŚWIETLENIE AWARYJNE

Rodzaj testu pracy awaryjnej	Brak
------------------------------	------

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / UKCA / EAC
Ograniczona temperatura powierzchni	Nie

INFORMACJE DODATKOWE

Uwaga dotycząca produktu	Maximum bulb wattage: 3 x 6 W
--------------------------	-------------------------------

Wypożyczenie / Akcesoria

- Kompletne akcesoria do montażu i podłączenia w zestawie

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.
- Uwaga, ryzyko porażenia prądem.
- Sprawdź przydatność ściany i sufitu. Jeśli nie jesteś pewien, zasięgnij profesjonalnej porady.
- Produkt w klasie ochrony I. Wszystkie przewodzące prąd, metalowe części obudowy, które mogą absorbować napięcie podczas pracy lub podczas konserwacji w przypadku awarii, muszą być stale PODŁĄCZONE do przewodu uziemiającego.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	TRA 1-PH SET
	Informacje prawne	Safety insert G11219301
	Deklaracje zgodności	TRACK 1-PH
	Deklaracje zgodności UKCA	TRACK 1-PH

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4099854599996	Składane pudełko 1	112 mm x 67 mm x 1,009 mm	1003.00 g	7.57 dm ³
4099854600005	Karton wysyłkowy 10	1,027 mm x 242 mm x 364 mm	11470.00 g	90.47 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.