


Złącze M12 x 1
Męskie, proste, specjalne
BMS8141-0


TURCK

Industrial
Automation



- Kodowanie A
- Metalowa nakrętka
- Certyfikat UL
- Terminal zaciskowo-śrubowy
- 4-piny

Konfiguracja styków



Typ	BMS8141-0
Nr kat.	6933589
Złącze strona A	Złącze rozbielalne, M12x1, Prosty
Liczba pinów	4
Styki	mosiądz, CuZn, Powłoka Optalloy
Materiał wokół styków	tworzywo sztuczne, PA, czarny
Uchwyt	tworzywo sztuczne, PA, czarny
Nakrętka/śruba	Odlew ciśnieniowy cynku, GD-Zn, niklowane
External diameter of the cable	min. 4...6mm
Przekrój przewodu/możliwości mocowania	0.25...0.75mm ²
Tryb połączenia	połączenie zaciskowe/nacinające
Żywotność mechaniczna	> 50 trwałość styków
Stopień zanieczyszczenia	3
Klasa ochrony	IP67, (skręcone razem)
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie znamionowe [Umax]	maks. 250 V
Obciążalność prądowa	4 A
Rezystancja izolacji	≥ 10 ⁹ Ω
Rezystancja przewodzenia	≤ 3 mΩ
Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Temperatura pracy	
Stacjonarna	-40...+85°C