



Rura osłonowa i złącze FlexiGuard

FG, z PVC wzmocnione stalowymi spiralami

Rura osłonowa FlexiGuard umożliwia zabezpieczanie kabli znajdujących się wewnątrz maszyn i na terenach zakładów produkcyjnych, a także przewodów łączących rozdzielnice.

Właściwości


- Bardzo duża elastyczność
- Wysoki poziom ochrony mechanicznej
- Dobra odporność na działanie olejów, kwasów i alkaliów
- Dobra odporność na działanie chemikaliów
- Dobra odporność na działanie promieniowania UV i ozonu



Rura FlexiGuard FG ze złączem FG-UH.

MATERIAŁ	Elastyczny polichlorek winylu (PVC), bezkadmowy, Stal (ST)
Temperatura pracy	-20 °C do +70 °C, (+80 °C, 200 h)
Klasa palności	UL94 HB

RoHS



FlexiGuard

TYP	Ø D	Średnica zewnętrzna (OD)	Min. Promień gięcia (R)	Ilość w rolce	Kolor	Nr art.
FG14	10,0	14,0	14	10 m	Szary (GY)	167-00209
FG17	13,0	17,0	17	10 m	Szary (GY)	167-00211
FG19	15,0	19,0	19	10 m	Szary (GY)	167-00213
FG21	16,0	21,0	21	10 m	Szary (GY)	167-00216
FG27	21,0	27,0	27	10 m	Szary (GY)	167-00221
FG36	30,0	36,0	36	10 m	Szary (GY)	167-00229
FG45	38,0	45,0	45	10 m	Szary (GY)	167-00236
FG56	48,0	56,0	56	10 m	Szary (GY)	167-00248

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.