



6768111606

## **B.x Gniazdo z uziemieniem z pokrywą i zamkiem, antracyt mat**

### **Specyfikacja techniczna**

#### **Prąd elektryczny**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Prąd znamionowy | 16 A |
|-----------------|------|

#### **Napięcie**

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Napięcie znamionowe | 250 V       |
| Napięcie znamionowe | 250 - 250 V |

#### **Częstotliwość**

|               |            |
|---------------|------------|
| Częstotliwość | 50 - 60 Hz |
|---------------|------------|

#### **Materiały**

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Kolor                   | Antracyt                 |
| Kod RAL                 | 7021                     |
| Wykończenie powierzchni | Mat                      |
| Materiał                | Tworzywo termoplastyczne |
| Obróbka                 | Stan surowy, Lakierowany |

#### **Wymiary**

|           |       |
|-----------|-------|
| Wysokość  | 71 mm |
| Szerokość | 53 mm |
| Głębokość | 71 mm |

#### **Rodzaj połączenia**

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Typ złącza/wtyku | Zacisk wtyczki |
|------------------|----------------|

#### **Instalacja, montaż**

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
|----------------|-------------------|

#### **Łączność**

|                |                                                |
|----------------|------------------------------------------------|
| Typ połączenia | Połączenie wtykowe                             |
| Rodzaj montażu | Mocowanie śrubowe, Mocowanie za pomocą pazurów |

#### **Sprzęt**

|                                          |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|
| Typ złącza/wtyku gniazdo                 | Z bolcem uziemiającym |
| Obrócona wkładka centralna               | Nie                   |
| Z pokrywą uchylną                        | Tak                   |
| Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym | Tak                   |
| Z lampką sygnalizacyjną                  | Nie                   |
| Z zamkiem                                | Tak                   |

|                                    |                                         |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Akcesoria</b>                   |                                         |
| Posiada pole opisowe               | Nie                                     |
| <b>Pokrywa, drzwi</b>              |                                         |
| Typ pokrywy                        | Samozamykająca się pokrywa na zawiasach |
| <b>Pojemność</b>                   |                                         |
| Liczba modułów                     | 1                                       |
| <b>Bezpieczeństwo</b>              |                                         |
| Z zabezpieczeniem przed dziećmi    | Tak                                     |
| Odporność na uderzenie IK          | IK05                                    |
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP20                                    |
| <b>Funkcje</b>                     |                                         |
| Z oświetleniem ewakuacyjnym        | Nie                                     |
| Z oświetleniem funkcyjnym          | Nie                                     |
| <b>Dodatkowe informacje</b>        |                                         |
| Nadruk                             | Bez nadruku                             |
| Oslona                             | Oslona centralna                        |
| Ochrona                            | Bez zwiększonej ochrony styków          |
| Typ połączenia                     | Z zaciskami wtykowymi                   |
| Systemy powiązane                  | Berker B.x                              |