

# SAC-3P-M12MS/0,6-PUR/M 8FR - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1668849

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1668849>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 3-bieg., PUR bezhalogenowy, czarno-szary (RAL 7021), Wtyki proste M12, kodowanie: A, na Gniazdo kątowe M8, długość kabla: 0,6 m

## Korzyści

- Wygoda i bezpieczeństwo: elektryczne komponenty wtykowe sprawdzone w 100 %

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 1668849               |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.                |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.                |
| Klucz sprzedaży                     | BF1CBA                |
| Klucz produktu                      | BF1CBA                |
| Strona katalogu                     | Strona 188 (C-2-2019) |
| GTIN                                | 4017918136956         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 23,406 g              |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 19,68 g               |
| Numer taryfy celnej                 | 85444290              |
| Kraj pochodzenia                    | DE                    |

# SAC-3P-M12MS/0,6-PUR/M 8FR - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1668849

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1668849>

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| Typ produktu           | Kable czujników/urządzeń wykonawczych |
| Liczba biegunów        | 3                                     |
| Zastosowanie           | Standard                              |
| Ilość odejść kablowych | 1                                     |
| Ekranowany             | nie                                   |
| Kodowanie              | A                                     |

### Właściwości izolacji

|                        |    |
|------------------------|----|
| Kategoria przepięciowa | II |
| Stopień zabrudzenia    | 3  |

### Dane materiału

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Klasa palności wg UL 94    | HB                              |
| Materiał uszczelki         | NBR                             |
| materiał uchwytu           | TPU, trudnozapalny, samogasnący |
| materiał styku             | CuSn                            |
| materiał powierzchni styku | Ni/Au                           |
| materiał uchwytu styków    | TPU GF                          |
| Materiał przepustu         | Odlew ciśnieniowy, niklowany    |

### Parametry elektryczne

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Opór przejścia            | $\leq 5 \text{ m}\Omega$   |
| Rezystancja izolacji      | $\geq 100 \text{ M}\Omega$ |
| Napięcie znamionowe $U_N$ | 48 V AC                    |
|                           | 60 V DC                    |
| Prąd znamionowy $I_N$     | 4 A                        |
| Układ ochronny            | niepodłączony              |

### Parametry mechaniczne

#### Dane mechaniczne

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Liczba cykli wtykania | $\geq 100$ |
|-----------------------|------------|

### Sygnalizacja

|                  |     |
|------------------|-----|
| Wskaźnik stanu   | Nie |
| Wskaźnik statusu | Nie |

### Dane przyłączeniowe

#### Przyłącze przewodów

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Moment dokręcania | 0,4 Nm (Złącze wtykowe M12) |
|-------------------|-----------------------------|

# SAC-3P-M12MS/0,6-PUR/M 8FR - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego

1668849

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1668849>

0,2 Nm (Złącza wtykowe M8)

## Złącze

### Przyłącze 1

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Konstrukcja      | Wtyki proste M12 |
| Liczba biegunów  | 3                |
| Rodzaj kodowania | A                |
| Liczba biegunów  | 3                |

### Przyłącze 2


|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Konstrukcja     | Gniazdo kątowy M8 |
| Liczba biegunów | 3                 |
|                 | 3                 |

## Kabel/przewód

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Długość przewodów | 0,6 m |
|-------------------|-------|

### PUR bezhalogenowy czarny [PUR]

Rysunek wymiarowy



|                                     |                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| Waga przewodu                       | 18 kg/km                                    |
| UL AWM Style                        | 20549 / 10493 (80 °C / 300 V)               |
| Liczba biegunów                     | 3                                           |
| Ekranowany                          | nie                                         |
| Typ przewodu                        | PUR bezhalogenowy czarny [PUR]              |
| Budowa linki przewodu sygnałowego   | 32x 0,10 mm                                 |
| przewód sygnałowy AWG               | 24                                          |
| Przekrój przewodu                   | 3x 0,25 mm <sup>2</sup> (Przewód sygnałowy) |
| Średnica żyły łącznie z izolacją    | 1,17 mm ±0,02 mm                            |
| Zewnętrzna średnica przewodu        | 3,6 mm ±0,15 mm                             |
| plaszcz zewnętrzny, materiał        | PUR                                         |
| plaszcz zewnętrzny, kolor           | czarno-szary (RAL 7021)                     |
| Materiał przewodu                   | błyszcząca skrętka Cu                       |
| materiał izolacji żył               | PP                                          |
| Pojedyncze żyły, kolor              | brązowy, niebieski, czarny                  |
| Grubość ścianki izolacji            | ≥ 0,21 mm (Izolacja żył)                    |
| Grubość ścianki, plaszcz zewnętrzny | ok. 0,5 mm                                  |

# SAC-3P-M12MS/0,6-PUR/M 8FR - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1668849

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1668849>

|                                               |                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| skręt całkowity                               | 3 żyły skręcone wzdłuż                                                                                                                                                                        |
| Całkowity skok skrętu kabla                   | 40 mm                                                                                                                                                                                         |
| maksymalny opór przewodu                      | $\leq 78 \Omega/\text{km}$ (przy 20 °C)                                                                                                                                                       |
| Rezystancja izolacji                          | $\geq 100 \text{ G}\Omega \cdot \text{km}$ (przy 20 °C)                                                                                                                                       |
| Napięcie znamionowe kabla                     | $\leq 300 \text{ V}$                                                                                                                                                                          |
| Napięcie probiercze                           | $\geq 3000 \text{ V}$                                                                                                                                                                         |
| Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe | 18 mm                                                                                                                                                                                         |
| najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome  | 36 mm                                                                                                                                                                                         |
| Cykle gięcia maksymalnie                      | 10000000                                                                                                                                                                                      |
| Bezhalogenowość                               | wg DIN VDE 0472 część 815                                                                                                                                                                     |
| odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | wg UL 758/1581 FT2<br>DIN EN 60332-2-2 (20 s)                                                                                                                                                 |
| olejoodporność                                | wg DIN EN 60811-2-1                                                                                                                                                                           |
| Pozostała odporność                           | odporny na hydrolizę i mikroby<br>wysoka odporność na kwasy, ługi i rozpuszczalniki<br>odporne na działanie wody morskiej<br>Warunkowo odporny na promieniowanie UV wg<br>DIN EN ISO 4892-2-A |
| Właściwości szczególne                        | do łańcuchów kablowych<br>bez silikonu<br>wolny od substancji ingerujących w powłokę lakierniczą                                                                                              |
| Temperatura otoczenia (praca)                 | -40 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe)<br>-25 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome)                                                                                                        |

## Warunki środowiskowe i żywotność

### Warunki otoczenia

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Stopień ochrony               | IP65                                  |
|                               | IP67                                  |
|                               | IP68                                  |
| Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 90 °C (Wtyk męski/gniazdo) |

## Normy i przepisy

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Normy/przepisy | IEC 61076-2-101 |
| Normy/przepisy | IEC 61076-2-104 |


# SAC-3P-M12MS/0,6-PUR/M 8FR - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego

1668849

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1668849>


## Rysunki

Rysunek wymiarowy



Gniazdo M8x1, kątowe

Rysunek schematyczny




Układ styków, gniazdo M8, 3-biegunowe, widok od strony gniazda

# SAC-3P-M12MS/0,6-PUR/M 8FR - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego

1668849


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1668849>

Rysunek wymiarowy



Wtyk męski M12 x 1, prosty, ekranowany

Rysunek schematyczny



Orientacja układu pinów


# SAC-3P-M12MS/0,6-PUR/M 8FR - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1668849


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1668849>

Rysunek schematyczny



Układ biegunów wtyku męskiego M12, 3-biegunowy, z kodowaniem typu A, widok od strony z kołkami

Schemat



# SAC-3P-M12MS/0,6-PUR/M 8FR - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1668849

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1668849>

## Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1668849>



### UL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 221474

|  | Napięcie znamionowe<br>$U_N$ | Prąd znamionowy $I_N$ | Przekrój AWG | Przekrój mm <sup>2</sup> |
|--|------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------------|
|  | 60 V                         | 4 A                   | -            | -                        |



### cUL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 221474

|  | Napięcie znamionowe<br>$U_N$ | Prąd znamionowy $I_N$ | Przekrój AWG | Przekrój mm <sup>2</sup> |
|--|------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------------|
|  | 60 V                         | 4 A                   | -            | -                        |



### EAC-RoHS

ID dopuszczenia: RU D-DE.HB35.B.00387

# SAC-3P-M12MS/0,6-PUR/M 8FR - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1668849

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1668849>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27060311 |
| ECLASS-12.0 | 27060311 |
| ECLASS-13.0 | 27060311 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC001855 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
|-------------|----------|

# SAC-3P-M12MS/0,6-PUR/M 8FR - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1668849

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1668849>

## Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony =  
EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

# SAC-3P-M12MS/0,6-PUR/M 8FR - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1668849

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1668849>

## Akcesoria

### PROT-M12 FS-PA-CHAIN - Zaślepka

1430873

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1430873>

Zaślepka zamykająca M12 z tworzywa sztucznego z taśmą mocującą do przewodów czujników, do nieprzyporządkowanych wtyków M12



### SAC-M12-EXCLIP-M - Uchwyt zabezpieczający

1558988

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1558988>

Klips zabezpieczający do męskich styków kabli czujników/urządzeń wykonawczych ze złączami wtykowymi M12 i konfekcjonowanych złączy wtykowych M12, do radełka o średnicy 15 mm lub z sześciokątem odpowiadającym rozwarości klucza 14 mm, zapobiega rozłączaniu złączy wtykowych bez narzędzi



# SAC-3P-M12MS/0,6-PUR/M 8FR - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1668849

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1668849>

## PABA WH/23 - Szyld wtykany

1013779

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013779>



Szyld wtykany, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 1,5 ... 35 mm, wielkość pola opisowego: 23 x 4 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 20

## PABA YE/23 - Szyld wtykany

1013782

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013782>



Szyld wtykany, pasek, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 1,5 ... 35 mm, wielkość pola opisowego: 23 x 4 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 20

## SAC-3P-M12MS/0,6-PUR/M 8FR - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1668849

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1668849>

### B-STIFT - Pisak do oznaczników

1051993

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1051993>



Marker do ręcznego opisywania niezadrukowanych taśm oznacznikowych typu Zack, napisy odporne na tarcie i działanie wody, grubość linii 0,5 mm

---

### PROT-M 8 MS-PA-CHAIN - Śruba zamykająca

1430860

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1430860>



Zaślepka zamykająca M8 z tworzywa z taśmą mocującą do przewodów czujników, do gniazd M8

# SAC-3P-M12MS/0,6-PUR/M 8FR - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1668849

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1668849>

## TSD 02 SAC - Wkrętak z nastawianym momentem obrotowym

1208487

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208487>



Wkrętak dynamometryczny, z nastawionym wstępnie momentem obrotowym 0,2 Nm i 4 mm trzpieniem sześciokątnym do złącza wtykowego M8

## SAC BIT M8-D10 - Narzędzie

1208461

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208461>



Nasadka do montażu złączy wtykowych M8 z radełkiem wzdłużnym o średnicy 10 mm, do napędu sześciokątnego 4 mm

# SAC-3P-M12MS/0,6-PUR/M 8FR - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1668849

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1668849>

## TSD 04 SAC - Wkrętak z nastawianym momentem obrotowym

1208429

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208429>



Wkrętak dynamometryczny, z nastawionym wstępnie momentem obrotowym 0,4 Nm i 4 mm trzpieniem sześciokątnym do złącza wtykowego M12

## TSD-M 1,2NM - Wkrętak z nastawianym momentem obrotowym

1212224

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212224>



Wkrętak dynamometryczny, dokładność wg EN ISO 6789, zakres ustawień 0,3 - 1,2 Nm

# SAC-3P-M12MS/0,6-PUR/M 8FR - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1668849

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1668849>

## TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Wkładka adaptująca

1212600

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212600>



Bit adaptera, do narzędzi dynamometrycznych TSD-M..., napęd E6,3-1/4", z sześciokątem 4 mm do mocowania bitów SAC

## SAC BIT M12-D15 - Narzędzie

1208432

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208432>



Klucz nasadowy do montażu kabli czujników/urządzeń wykonawczych ze złączem wtykowym M12 oraz konfekcjonowanych złączy wtykowych M12, z radełkiem o średnicy 15 mm i trzpieniem sześciokątnym 4 mm

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)