



MZ906

Napęd zdalny do MCB 1P RCBO 2P RCCB 10kA 2P/4P

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe łączeniowe U_e (AC)	207 / 230 / 253 V
Typ napięcia zasilającego	AC
Częstotliwość	50/60 Hz

Napięcie

Znamionowe napięcie izolacji U_i	6 kV
Napięcie sterowania AC	207 / 230 / 253 V
Znamionowe napięcie pracy U_n (DC)	230 V

Prąd

Prąd dopuszczalny (AC1)	5 A
-------------------------	-----

Moc

Maksymalna moc pobierana	1173 VA
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	0,11 W

Wymiary

Głębokość produktu	71 mm
Wysokość produktu	83 mm
Szerokość produktu	54 mm

Instalacja / Montaż

Moment dokręcający	1, 7Nm; 0,6 Nm
--------------------	----------------

Podłączenie

Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku	Zaciski 1 i 3: 1 do 6mm / zaciski 2 do 18: 0,2 do 2,5mm
Przekrój przewodu sztywnego (druć) w zacisku	Zaciski 1 oraz 2 : 1,5 / 10mm - Zaciski 2 do 8 : 0,2 / 2,5mm

Wypożaenie

Liczba styków NO	2
------------------	---

Norma

Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy
---------------------------	---------

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-5...40 °C
---------------------	------------