

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Lexium 32 & Motors, serwowalnik
AC BSH, 14.4 N.m, 3000 obr/
min, wał wpustowy, z hamulcem
trzymającym, IP50

BSH1402T12F2P

Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Serwonapęd
Skrócona nazwa urządzenia	BSH
Maksymalna prędkość mechaniczna	4000 obr/min
Ciągły moment	19,5 N.m dla LXM32.D72N4 w 24 A, 400 V, trzy fazy 19,5 N.m dla LXM32.D72N4 w 24 A, 480 V, trzy fazy 14,4 N.m dla LXM05AD42M3X, 200...240 V, trzy fazy 14,4 N.m dla LXM05BD42M3X, 200...240 V, trzy fazy 14,4 N.m dla LXM05CD42M3X, 200...240 V, trzy fazy
Szczytowy moment utyku	59,3 N.m dla LXM32.D72N4 w 24 A, 400 V, trzy fazy 59,3 N.m dla LXM32.D72N4 w 24 A, 480 V, trzy fazy 24,56 N.m dla LXM05AD42M3X, 200...240 V, trzy fazy 24,56 N.m dla LXM05BD42M3X, 200...240 V, trzy fazy
Znamionowa moc wyjściowa	3900 W dla LXM32.D72N4 w 24 A, 400 V, trzy fazy 3900 W dla LXM32.D72N4 w 24 A, 480 V, trzy fazy 2900 W dla LXM05AD42M3X, 200...240 V, trzy fazy 2900 W dla LXM05BD42M3X, 200...240 V, trzy fazy 2900 W dla LXM05CD42M3X, 200...240 V, trzy fazy
Moment znamionowy	12,3 N.m dla LXM32.D72N4 w 24 A, 400 V, trzy fazy 12,3 N.m dla LXM32.D72N4 w 24 A, 480 V, trzy fazy 9,2 N.m dla LXM05AD42M3X, 200...240 V, trzy fazy 9,2 N.m dla LXM05BD42M3X, 200...240 V, trzy fazy 9,2 N.m dla LXM05CD42M3X, 200...240 V, trzy fazy
Prędkość znamionowa	3000 obr./min dla LXM32.D72N4 w 24 A, 400 V, trzy fazy 3000 obr./min dla LXM32.D72N4 w 24 A, 480 V, trzy fazy 3000 obr./min dla LXM05AD42M3X, 200...240 V, trzy fazy 3000 obr./min dla LXM05BD42M3X, 200...240 V, trzy fazy 3000 obr./min dla LXM05CD42M3X, 200...240 V, trzy fazy
Zgodność produktu	LXM05AD42M3X w 200...240 V trzy fazy LXM05BD42M3X w 200...240 V trzy fazy LXM05CD42M3X w 200...240 V trzy fazy
Koniec wału	Z wpustem
Stopień ochrony IP	IP50 STANDARD
Rozdzielczość sprzężenia zwrotnego prędkości	131072 punkty/obrót x 4096 obrotów
Hamulec trzymania	Z
Podstawa montażowa	Kołnierz zgodny z normą międzynarodową
Połączenie elektryczne	Złącza obrotowe kątowe

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	Lexium 05 Lexium 32
---------------	------------------------

Supply voltage max	480 V
Ilość faz w sieci	Trzy fazy
Ciągły prąd zwarciovyy	22,5 A
Maximum continuous power	4,2 W
Maksymalny prąd Irms	72 A dla LXM32.D72N4 75,2 A dla LXM05AD42M3X 75,2 A dla LXM05BD42M3X 75,2 A dla LXM05CD42M3X
Maks. prąd ciągły	75,2 A
Częstotliwość przełączania	8 kHz
Drugi wał	Bez drugiego końca wału
Średnica wału	24 mm
Długość wału	50 mm
Szerokość klucza	40 mm
Rodzaj sprzężenia zwrotnego	Wielobrotowy enkoder SinCos Hiperface
Moment hamujący	23 N.m hamulec trzymania
Rozmiar kołnierza silnika	140 mm
Liczba warstw uzwojeń silnika	2
Stała momentu	1,47 N.m/A w 120 °C
Stała powrotna siła elektromotoryczna	101 V/Kobr/min w 120 °C
Liczba biegunów silnika	10
Inercja wirnika	14,48 kg.cm²
Rezystancja stojana	0,6 om w 20 °C
Indukcyjność stojana	7,4 mH w 20 °C
Elektryczna stała czasowa stojana	12,1 ms w 20 °C
Maksymalna siła promieniowa Fr	1680 N w 3000 obr/min 1930 N w 2000 obr/min 2430 N w 1000 obr/min
Maksymalna siła osiowa Fa	0,2 x Fr
Moc hamowania	24 W
Rodzaj chłodzenia	Konwekcja naturalna
Długość	310,5 mm
Średnica kołnierza centrującego	130 mm
Głębokość kołnierza centrującego	3,5 mm
Liczba otworów montażowych	4
Średnica otworów montażowych	11 mm 165 mm
Masa produktu	17,7 kg
Jednostka opakowania	
Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	27,0 cm

Szerokość opakowania 1	27,0 cm
Długość opakowania 1	48,2 cm
Waga opakowania 1	13,29 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Arkusz danych produktu BSH1402T12F2P

Dimensions Drawings

Servo Motors Dimensions

Example with Straight Connectors



- a:** Power supply for servo motor brake
- b:** Power supply for servo motor encoder
- (1)** M4 screw
- (2)** Shaft end, keyed slot (optional)
- (3)** For screws M8 x 19 mm/M8 x 0.75 in.

Dimensions in mm

Straight connectors			Rotatable angled connectors			c (without brake)	c (with brake)
b	b1	b2	b	b1	b2		
192.5	54	25.5	198.5	60	39.5	273	311

Dimensions in in.

Straight connectors			Rotatable angled connectors			c (without brake)	c (with brake)
b	b1	b2	b	b1	b2		
7.57	2.12	1.00	7.81	2.36	1.55	10.74	12.24


Arkusz danych produktu BSH1402T12F2P

Performance Curves

400 V 3-Phase Supply Voltage

Torque/Speed Curves

Servo motor with LXM32•D72N4 servo drive



- X Speed in rpm
- Y Torque in Nm
- 1 Peak torque
- 2 Continuous torque


Arkusz danych produktu BSH1402T12F2P

Performance Curves

480 V 3-Phase Supply Voltage

Torque/Speed Curves

Servo motor with LXM32•D72N4 servo drive



- X Speed in rpm
- Y Torque in Nm
- 1 Peak torque
- 2 Continuous torque

Zalecane zamienniki