

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Przewód zasilający BMP 1,5MM\*2 3M

VW3M5501R30

### Parametry podstawowe

|                                               |                                                                   |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów                                | Altivar                                                           |
| Typ akcesoriów / części oddzielnych           | Kabel elektroenergetyczny                                         |
| Kategoria akcesoriów / części oddzielnych     | Akcesoria przyłączeniowe                                          |
| Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych | Pomiędzy silnikiem synchronicznym a przemiennikiem częstotliwości |
| Zgodność gamy                                 | Altivar Machine ATV320<br>Altivar 32                              |
| Długość kabla                                 | 3 m                                                               |
| Typ kabla                                     | Przewód ekranowany                                                |

### Parametry uzupełniające

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zgodność produktu     | Silnik synchroniczny BMP (rozmiar kołnierza: 140 mm, 1 zespół(zespoły) typ C<br>Silnik synchroniczny BMP (rozmiar kołnierza: 140 mm, 1 zespół(zespoły) typ F<br>Silnik synchroniczny BMP (rozmiar kołnierza: 140 mm, 2 zespół(zespoły) typ C<br>Silnik synchroniczny BMP (rozmiar kołnierza: 70 mm, 1 zespół(zespoły) typ R<br>Silnik synchroniczny BMP (rozmiar kołnierza: 70 mm, 1 zespół(zespoły) typ F<br>Silnik synchroniczny BMP (rozmiar kołnierza: 70 mm, 2 zespół(zespoły) typ R<br>Silnik synchroniczny BMP (rozmiar kołnierza: 70 mm, 2 zespół(zespoły) typ F<br>Silnik synchroniczny BMP (rozmiar kołnierza: 100 mm, 1 zespół(zespoły) typ R<br>Silnik synchroniczny BMP (rozmiar kołnierza: 100 mm, 1 zespół(zespoły) typ F<br>Silnik synchroniczny BMP (rozmiar kołnierza: 100 mm, 2 zespół(zespoły) typ R<br>Silnik synchroniczny BMP (rozmiar kołnierza: 100 mm, 2 zespół(zespoły) typ F |
| Przyłącza elektryczne | 1 złącze M23 8 pin(y) strona silnika synchronicznego<br>1 wolny koniecstrona przemiennika częstotliwości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Przekroje żył kabli   | 4 x 1.5 mm² + 2 x 1 mm² + 2 x 0.14 mm²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Masa produktu         | 0,8 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### Jednostka opakowania

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE     |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1       |
| Wysokość opakowania 1          | 5,3 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 22,1 cm |
| Długość opakowania 1           | 22,1 cm |
| Waga opakowania 1              | 916,0 g |
| Jednostka miary opakowania 2   | S04     |

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 10       |
| Wysokość opakowania 2          | 30,0 cm  |
| Szerokość opakowania 2         | 40,0 cm  |
| Długość opakowania 2           | 60,0 cm  |
| Waga opakowania 2              | 9,904 kg |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                       |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                            |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                         |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak                                                                                                                         |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                         |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>                                                                                        |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                         |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                |
| Kulistość – profil                            | <a href="#">Informacja o żywotności</a>                                                                                     |
| Bez PVC                                       | Tak                                                                                                                         |

### Warunki gwarancji

|           |           |
|-----------|-----------|
| Gwarancja | 18 months |
|-----------|-----------|

### Zalecane zamienniki