

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



power cable - between servomotor  
BSH and servodrive - 4 x 6 mm<sup>2</sup> + 2  
x 1 mm<sup>2</sup> -50m

VW3M5105R500

## Parametry podstawowe

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ produktu lub komponentu                   | Kabel zasilający                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Typ akcesoriów / części oddzielnych           | Zmontowany zestaw kabli zasilających                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kategoria akcesoriów / części oddzielnych     | Akcesoria przyłączeniowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Zgodność produktu                             | Serwomotor BMH, 1 stosy silnika (190 mm) typ montażu B2 zgodnie z EN 60204-1<br>Serwomotor BMH, 2 stosy silnika (190 mm) typ montażu E zgodnie z EN 60204-1<br>Serwomotor BMH, 3 stosy silnika (190 mm) typ montażu E zgodnie z EN 60204-1<br>Serwomotor BMH, 3 stosy silnika (205 mm) typ montażu B2 zgodnie z EN 60204-1 |
| Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych | Między serwomotorem a serwonapędem                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Zgodność gamy                                 | Lexium 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Długość kabla                                 | 50 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Przekroje żył kabli                           | 4 x 6 mm <sup>2</sup> + 2 x 1 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Parametry uzupełniające

|                       |                                                                                          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przyłącza elektryczne | Wolny koniec dla strona serwonapędu<br>Złącze - przemysłowa M40 dla strona serowosilnika |
| Masa produktu         | 30,3 kg                                                                                  |

## Jednostka opakowania

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE     |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1       |
| Wysokość opakowania 1          | 14,0 cm |
| Szerokość opakowania 1         | 54,0 cm |
| Długość opakowania 1           | 54,0 cm |
| Waga opakowania 1              | 30,4 kg |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                 |                                                                                                                             |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozporządzenie REACH            | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                            |
| Bez SVHC REACH                  | Tak                                                                                                                         |
| Europejska dyrektywa RoHS       | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez toksycznych metali ciężkich | Tak                                                                                                                         |

|                                       |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Bez rtęci                             | Tak                                  |
| Norma RoHS Chiny                      | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a> |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | <a href="#">Tak</a>                  |
| Bez PVC                               | Tak                                  |

Warunki gwarancji

|           |           |
|-----------|-----------|
| Gwarancja | 18 months |
|-----------|-----------|

Zalecane zamienniki