

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Modicon X80, moduł komunikacyjny danych globalnych Ethernet

BMXNGD0100

### Parametry podstawowe

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Gama produktów                 | Modicon M580                          |
| Typ produktu lub komponentu    | Moduł sieci Ethernet TCP/IP           |
| Połączenie typu zintegrowanego | Ethernet RJ45 10/100 Mbit/s 1 skrętka |
| Pokrycie ochronne              | TC                                    |

### Parametry uzupełniające

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| System komunikacji   | Dane globalne<br>Komunikaty TCP Modbus<br>Security                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Port Ethernet        | 10BASE-T/100BASE-TX                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Opis pamięci         | Dostarczona karta pamięci Flash (BMXRWSC016M)                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Zasilanie            | Zasilacz wewnętrzny na stojak                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Oznakowanie          | CE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sygnalizacja lokalna | Aktywność w sieci Ethernet (ETH ACT): 1 LED (zielony)<br>Praca procesora (RUN): 1 LED (zielony)<br>Stan sieci Ethernet (ETH STS): 1 LED (zielony)<br>Prędkość przesyłu (ETH 100): 1 LED (czerwony)<br>Karta pamięci lub błąd flash CPU (BACKUP): 1 LED (czerwony)<br>Procesor lub awaria systemu (ERR): 1 LED (czerwony) |
| Typ sterowania       | Przycisk KASOWANIE zimny restart                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Obciążenie prądowe   | 90 mA w 24 V DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Format modułowy      | STANDARD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Masa produktu        | 0,2 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### Środowisko pracy

|                                            |                                                                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | 0...60 °C                                                                        |
| Wilgotność względna                        | 10...95 %Wilgotność względna 10bez kondensacji                                   |
| Stopień ochrony IP                         | IP20                                                                             |
| Wytyczne                                   | 2014/35/EU - low voltage directive<br>2014/30/EU - electromagnetic compatibility |

### Jednostka opakowania

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1   |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Wysokość opakowania 1          | 5,5 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 11,0 cm |
| Długość opakowania 1           | 12,0 cm |
| Waga opakowania 1              | 236,0 g |
| Jednostka miary opakowania 2   | S02     |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 15      |
| Wysokość opakowania 2          | 15,0 cm |
| Szerokość opakowania 2         | 30,0 cm |
| Długość opakowania 2           | 40,0 cm |
| Waga opakowania 2              | 3,9 kg  |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                               |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>                                                                                                                                      |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                                              |
| Kulistość – profil                            | <a href="#">Informacja o żywotności</a>                                                                                                                                   |
| WEEE                                          | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

### Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

### Zalecane zamienniki