

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Modbus Plus kabel typu drop pomiędzy skrzynką przyłączeniową i złączem SUB D9, lewostronny, 2.4 m

990NAD21810

Parametry podstawowe

Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przyłączeniowe
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Kabel krótkiego połączenia kablowego
Oznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Przewód odpływowy Modbus Plus
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Sieć Modbus Plus

Parametry uzupełniające

Zgodność produktu	140CPU65160 990NAD23010 140CPU65150 990NAD23020 140CPU65160S 990NAD23021 140CPU67160S 140CPU67160 990NAD23000
Zgodność gamy	Platforma automatyzacji Modicon Momentum Platforma automatyzacji Modicon Quantum
Długość kabla	2,4 m
Przylącza elektryczne	1 złącze męskie SUB-D 9 prosty strona modułu komunikacyjnego Wtyczki ściana skrzynki połączeniowej
Lokalizacja na urządzeniu	Lewa strona

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2,0 cm
Szerokość opakowania 1	21,0 cm
Długość opakowania 1	25,0 cm
Waga opakowania 1	142,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	50
Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm

Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	7,1 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki