

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Lexium 28, serwo silnik BCH, 130mm, 850W, wał wpustowy, złącze proste

BCH2MM0813CA6C

Parametry podstawowe

Zgodność gamy	Lexium 28
Typ produktu lub komponentu	Serwonapęd
Skrócona nazwa urządzenia	BCH2

Parametry uzupełniające

Maksymalna prędkość mechaniczna	3000 obr/min
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	220 V
Ilość faz w sieci	Jednofazowy Trzy fazy
Ciągły prąd zwarciový	5,62 A
Ciągły moment	5,39 N.m dla LXM26D w 7 A, 220 V, jednofazowy 5,39 N.m dla LXM26D w 7 A, 220 V, trzy fazy 5,39 N.m dla LXM28... w 7 A, 220 V, jednofazowy 5,39 N.m dla LXM28... w 7 A, 220 V, trzy fazy
Moc ciągła	850 W
Szczytowy moment utyku	13,8 N.m dla LXM26D w 7 A, 220 V, jednofazowy 13,8 N.m dla LXM26D w 7 A, 220 V, trzy fazy 13,8 N.m dla LXM28... w 7 A, 220 V, jednofazowy 13,8 N.m dla LXM28... w 7 A, 220 V, trzy fazy
Znamionowa moc wyjściowa	850 W dla LXM26D w 7 A, 220 V, jednofazowy 850 W dla LXM26D w 7 A, 220 V, trzy fazy 850 W dla LXM28... w 7 A, 220 V, jednofazowy 850 W dla LXM28... w 7 A, 220 V, trzy fazy
Moment znamionowy	5,39 N.m dla LXM26D w 7 A, 220 V, jednofazowy 5,39 N.m dla LXM26D w 7 A, 220 V, trzy fazy 5,39 N.m dla LXM28... w 7 A, 220 V, jednofazowy 5,39 N.m dla LXM28... w 7 A, 220 V, trzy fazy
Prędkość znamionowa	1500 obr./min dla LXM26D w 7 A, 220 V, jednofazowy 1500 obr./min dla LXM26D w 7 A, 220 V, trzy fazy 1500 obr./min dla LXM28... w 7 A, 220 V, jednofazowy 1500 obr./min dla LXM28... w 7 A, 220 V, trzy fazy
Maksymalny prąd Irms	14,96 A dla LXM28... w 0,85 kW, 220 V
Maks. prąd ciągły	6,29 A
Zgodność produktu	LXM26D servo drive silnik w 0,85 kW, 220 V, jednofazowy LXM26D servo drive silnik w 0,85 kW, 220 V, trzy fazy LXM28... servo drive silnik w 0,85 kW, 220 V, jednofazowy LXM28... servo drive silnik w 0,85 kW, 220 V, trzy fazy
Koniec wału	Z wpustem
Średnica wału	19 mm

Długość wału	55 mm
Szerokość klucza	8 mm
Rodzaj sprzężenia zwrotnego	20 bits single turn absolute encoder
Hamulec trzymania	Bez
Podstawa montażowa	Azjatycki kołnierz standardowy
Rozmiar kołnierza silnika	130 mm
Przylączya elektryczne	Złącze MIL
Stała momentu	0,96 N.m/A w 20 °C
Stała powrotna siła elektromotoryczna	58 V/Kobr/min w 20 °C
Inercja wirnika	13,5 kg.cm²
Rezystancja stojana	0,34 om w 20 °C
Indukcyjność stojana	4,5 mH w 20 °C
Elektryczna stała czasowa stojana	13,24 ms w 20 °C
Maksymalna siła promieniowa Fr	670 N w 1500 obr/min
Maksymalna siła osiowa Fa	200 N
Moc hamowania	19,7 W
Rodzaj chłodzenia	Konwekcja naturalna
Długość	187 mm
Liczba warstw uzwojeń silnika	4
Średnica kołnierza centrującego	110 mm
Głębokość kołnierza centrującego	8 mm
Liczba otworów montażowych	4
Średnica otworów montażowych	9,2 mm
	145 mm
Wał	8 mm
Masa produktu	9,6 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP50 IM V3 IP65 IM B5, IM V1
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-20...40 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	18,1 cm
Szerokość opakowania 1	23 cm
Długość opakowania 1	36 cm
Waga opakowania 1	19970 g

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------


Arkusz danych produktu

BCH2MM0813CA6C

Dimensions Drawings

Dimensions

Dimensions of Motor




	mm	in.
L (without holding brake)	187	7.36
L (with holding brake)	216	8.5
Z	134.5	5.30

Arkusz danych produktu BCH2MM0813CA6C

Performance Curves

Torque/Speed Curves with 230 V Single/Three Phase Supply Voltage

Servo Motor with LXM28AU10 Servo Drive



- 1 : Peak torque
- 2 : Continuous torque

Zalecane zamienniki