

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



PacDrive robot, P6, 3-4 axis,
Dopuszczalne obciążenie 10 kg
(15 kg z ograniczeniami), Zakres
roboczy 0-1600 mm

VRKP6S0RNC00000

Parametry podstawowe

Gama produktów	Lexium P, T
Typ produktu lub komponentu	Delta 3 robot
Skrócona nazwa urządzenia	P6
Projekt	Kompaktowa

Parametry uzupełniające

Liczba osi	4
Położenie pracy	Rotational 360°
Work envelope	0...1600 mm diameter 0...550 mm vertical
Powtarzalna dokładność	0.1 mm
Dopuszczalne obciążenie długotrwale	10 kg
Maksymalna prędkość załączania	10 m/s
Maximum acceleration	80 m/s² at 1 kg 60 m/s² at 1.5 kg
Masa produktu	80 kg
Zgodność gamy	Lexium SH3 silnik

Środowisko pracy

Charakterystyka środowiskowa	Środowisko normalne
------------------------------	---------------------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Waga opakowania 1	65 g

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS

Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki