

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Modicon TM5, moduł bazowy bezpieczeństwa do modułu rozdzielania zasilania, 24 VDC, czerwony

TM5ACBM4FS

Parametry podstawowe

Gama produktów	Modicon TM5
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Podstawa bazowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria komunikacyjne
Zgodność produktu	TM5 safety I/O modules
Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą	1

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	Modicon LMC058 Modicon M258
Kolor	Czerwony
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24 V prąd stały (DC)
Pobór mocy	0,13 W
Masa produktu	0,059 kg

Środowisko pracy

Certyfikaty produktu	CE cULus
Stopień ochrony IP	IP20
Temperatura otoczenia dla pracy	0...50 °C pionowy 0...60 °C poziomy
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...85 °C
Wilgotność względna	5...95 % bez kondensacji i wilgoci
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...2000 m

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,0 cm

Szerokość opakowania 1	6,0 cm
Długość opakowania 1	10,5 cm
Waga opakowania 1	58,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2	50
Wysokość opakowania 2	15,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	3,2 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki