

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Gniazdo Pratika 32A 3P-N-E 380-415V IP44 50-60Hz

PKF32G435

### Parametry podstawowe

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Gama produktów              | Mureva               |
| Typ produktu lub komponentu | Gniazdo              |
| Skrócona nazwa urządzenia   | Mureva socket        |
| Kategoria wtyczki, gniazda  | Niskie napięcie      |
| Opis biegunów               | 3f + N + Z           |
| Rodzaj sieci                | Prąd przemienny (AC) |
| Rodzaj gniazda zasilającego | Przemysłowy          |

### Parametry uzupełniające

|                                                         |                                            |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Sposób montażu                                          | Montaż panelowy                            |
| Kształt wtyczki, gniazda, stanowiska sterowniczego      | Prosty                                     |
| Prąd znamionowy [In]                                    | 32 A                                       |
| Znamionowe napięcie pracy [Ue]                          | 380...415 V                                |
| Częstotliwość sieci                                     | 50/60 Hz                                   |
| Oczko uziemienia, pozycja zgodnie ze wskazówkami zegara | 6 h                                        |
| Materiał wtyczki, gniazda                               | Obudowa: samogasnący polimer konstrukcyjny |
| Materiał styków                                         | Opaski: mosiądz                            |
| Przylączy - zaciski                                     | Śruby uwięzione                            |
| Przekrój kabla                                          | 2,5...10 mm²                               |
| Masa produktu                                           | 0,273 kg                                   |
| Wymiar podstawowy                                       | 90 x 100 mm                                |
| Wysokość                                                | 100 mm                                     |
| Szerokość                                               | 98 mm                                      |
| Głębokość                                               | 128 mm                                     |
| Kolor                                                   | Szary (RAL 7035)                           |
| Kolor napięcia                                          | RED                                        |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Środowisko pracy

|                                 |                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Normy                           | IEC 60309-2<br>IEC 60309-1                   |
| Stopień ochrony IP              | IP44 zgodnie z IEC 60529                     |
| Stopień ochrony IK              | IK08 zgodnie z EN 62262                      |
| Odporność ogniowa               | 850 °C zgodnie z IEC 60695-2-1               |
| Wilgotność względna             | 50 % w 40 °C<br>70 % w 30 °C<br>90 % w 20 °C |
| Temperatura otoczenia dla pracy | 35 °C ( 86400 s )                            |

Jednostka opakowania

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1         |
| Wysokość opakowania 1          | 9,000 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 9,000 cm  |
| Długość opakowania 1           | 10,000 cm |
| Waga opakowania 1              | 246,000 g |
| Jednostka miary opakowania 2   | BB1       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 6         |
| Wysokość opakowania 2          | 12,000 cm |
| Szerokość opakowania 2         | 26,500 cm |
| Długość opakowania 2           | 26,500 cm |
| Waga opakowania 2              | 1,600 kg  |
| Jednostka miary opakowania 3   | S03       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 18        |
| Wysokość opakowania 3          | 30,000 cm |
| Szerokość opakowania 3         | 30,000 cm |
| Długość opakowania 3           | 40,000 cm |
| Waga opakowania 3              | 5,215 kg  |

Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                       |                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                   | Produkt Green Premium                                                                                                                           |
| Rozporządzenie REACH                  | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                |
| Europejska dyrektywa RoHS             | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                                                            |
| Bez rtęci                             | Tak                                                                                                                                             |
| Norma RoHS Chiny                      | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych. |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                             |

Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

Zalecane zamienniki