

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Modbus Plus kabel typu drop pomiędzy modułem podstawy Momentum I/O i złączem T, 6 m

990NAD21130

Parametry podstawowe

Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przyłączeniowe
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Kabel krótkiego połączenia kablowego
Oznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Przewód odpływowy Modbus Plus
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Sieć Modbus Plus

Parametry uzupełniające

Zgodność produktu	990NAD23020 990NAD23000 490NRP25300 990NAD23010 990NAD23021 NWBP85002 STBNMP2212 140CPU43412U 140CPU31110
Zgodność gamy	Platforma automatyzacji Modicon Momentum Platforma automatyzacji Modicon Premium Advantys STB Rozporoszoed WE/WY solution Lexium 15 Platforma automatyzacji Modicon Quantum
Długość kabla	6 m
Przylącza elektryczne	1 złącze męskie SUB-D 9 kolanowy strona modułu komunikacyjnego Wolny koniec lokalna strona odczepów
Masa produktu	0,53 kg

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2,500 cm
Szerokość opakowania 1	20,900 cm
Długość opakowania 1	24,800 cm
Waga opakowania 1	278,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	25

Wysokość opakowania 2	30,000 cm
Szerokość opakowania 2	30,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	6,950 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Zalecane zamienniki