

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Przewód zasilania 4X1,5 z wolnymi końcami 20M

VW3S5102R200

Parametry podstawowe

Oznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Kabel elektroenergetyczny
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Kabel przyłączeniowy
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przyłączeniowe
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Pomiędzy napędem krokowym SD3 a trójfazowym silnikiem krokowym
Zgodność gamy	Lexium SD3
Typ kabla	Przewód ekranowany
Długość kabla	20 m

Parametry uzupełniające

Przekroje żył kabli	4 x 1.5 mm²
Przylączy elektryczne	Wtyczki (strony silnika) Wtyczki (SD3)

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	9,0 cm
Szerokość opakowania 1	50,0 cm
Długość opakowania 1	50,0 cm
Waga opakowania 1	6,4 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak

Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki