

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



power cable - between servomotor BSH and servodrive - 4 x 4 mm² + 2 x 1 mm² -50m

VW3M5103R500

Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Kabel zasilający
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Zmontowany zestaw kabli zasilających
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przyłączeniowe
Zgodność produktu	Serwomotor BMH, 1 stosy silnika (190 mm) typ montażu E zgodnie z EN 60204-1 Serwomotor BMH, 3 stosy silnika (205 mm) typ montażu E zgodnie z EN 60204-1 Serwomotor BSH, 2 stosy silnika (140 mm) Serwomotor BSH, 3 stosy silnika (140 mm) Serwomotor BSH, 4 stosy silnika (140 mm)
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Między serwomotorem a serwonapędem
Zgodność gamy	Lexium 05 Lexium 15 Lexium 32
Długość kabla	50 m
Przekroje żył kabli	4 x 4 mm ² + 2 x 1 mm ²

Parametry uzupełniające

Przylączya elektryczne	Wolny koniec dla strona serwonapędu Złącze - przemysłowa M40 dla strona serowosilnika
Masa produktu	30,3 kg

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	20,0 cm
Szerokość opakowania 1	60,0 cm
Długość opakowania 1	60,0 cm
Waga opakowania 1	22,1 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Zalecane zamienniki