

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Lexium 32 & Motors, serwowalnik
AC BSH, 3.4 N.m, 2500 obr/
min, wał wpustowy, bez hamulca
trzymającego, IP65

BSH1002P31A2A

Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Serwonapęd
Skrócona nazwa urządzenia	BSH
Maksymalna prędkość mechaniczna	6000 obr/min
Ciągły moment	4,5 N.m dla LXM15LD21M3, 230 V, jednofazowy 3,4 N.m dla LXM15LD13M3, 230 V, trzy fazy 3,4 N.m dla LXM15LD10N4, 230 V, trzy fazy 3,4 N.m dla LXM15LD10N4, 400 V, trzy fazy 3,4 N.m dla LXM15LD10N4, 480 V, trzy fazy 5,8 N.m dla LXM15LD17N4, 400 V, trzy fazy 5,8 N.m dla LXM15LD17N4, 480 V, trzy fazy 5,8 N.m dla LXM15LD21M3, 230 V, trzy fazy 5,5 N.m dla LXM05AD17M3X, 200...240 V, trzy fazy 5,5 N.m dla LXM05AD22N4, 380...480 V, trzy fazy 5,5 N.m dla LXM05AD28M2, 200...240 V, jednofazowy 5,5 N.m dla LXM05BD17M3X, 200...240 V, trzy fazy 5,5 N.m dla LXM05BD22N4, 380...480 V, trzy fazy 5,5 N.m dla LXM05BD28M2, 200...240 V, jednofazowy 5,5 N.m dla LXM05CD17M3X, 200...240 V, trzy fazy 5,5 N.m dla LXM05CD22N4, 380...480 V, trzy fazy 5,5 N.m dla LXM05CD28M2, 200...240 V, jednofazowy 5,8 N.m dla LXM32.D18N4 w 6 A, 400 V, trzy fazy 5,8 N.m dla LXM32.D18N4 w 6 A, 480 V, trzy fazy
Szczytowy moment utyku	9,39 N.m dla LXM15LD21M3, 230 V, jednofazowy 5,6 N.m dla LXM15LD13M3, 230 V, trzy fazy 8 N.m dla LXM15LD10N4, 230 V, trzy fazy 8 N.m dla LXM15LD10N4, 400 V, trzy fazy 8 N.m dla LXM15LD10N4, 480 V, trzy fazy 12,13 N.m dla LXM15LD17N4, 400 V, trzy fazy 12,13 N.m dla LXM15LD17N4, 480 V, trzy fazy 14,79 N.m dla LXM15LD21M3, 230 V, trzy fazy 11,23 N.m dla LXM05AD17M3X, 200...240 V, trzy fazy 13,92 N.m dla LXM05AD22N4, 380...480 V, trzy fazy 16 N.m dla LXM05AD28M2, 200...240 V, jednofazowy 11,23 N.m dla LXM05BD17M3X, 200...240 V, trzy fazy 13,92 N.m dla LXM05BD22N4, 380...480 V, trzy fazy 16 N.m dla LXM05BD28M2, 200...240 V, jednofazowy 11,23 N.m dla LXM05CD17M3X, 200...240 V, trzy fazy 13,92 N.m dla LXM05CD22N4, 380...480 V, trzy fazy 16 N.m dla LXM05CD28M2, 200...240 V, jednofazowy 18,3 N.m dla LXM32.D18N4 w 6 A, 400 V, trzy fazy 18,3 N.m dla LXM32.D18N4 w 6 A, 480 V, trzy fazy
Znamionowa moc wyjściowa	950 W dla LXM15LD21M3, 230 V, jednofazowy 950 W dla LXM15LD21M3, 230 V, trzy fazy 780 W dla LXM05AD28M2, 200...240 V, jednofazowy 780 W dla LXM05BD28M2, 200...240 V, jednofazowy 780 W dla LXM05CD28M2, 200...240 V, jednofazowy 1400 W dla LXM05AD22N4, 380...480 V, trzy fazy 1400 W dla LXM05BD22N4, 380...480 V, trzy fazy 1400 W dla LXM05CD22N4, 380...480 V, trzy fazy 1600 W dla LXM15LD10N4, 400 V, trzy fazy 1700 W dla LXM15LD17N4, 400 V, trzy fazy 1950 W dla LXM15LD17N4, 480 V, trzy fazy 2150 W dla LXM15LD10N4, 480 V, trzy fazy 780 W dla LXM05AD17M3X, 200...240 V, trzy fazy 780 W dla LXM05BD17M3X, 200...240 V, trzy fazy 780 W dla LXM05CD17M3X, 200...240 V, trzy fazy

	840 W dla LXM15LD13M3, 230 V, trzy fazy 890 W dla LXM15LD10N4, 230 V, trzy fazy 1700 W dla LXM32.D18N4 w 6 A, 400 V, trzy fazy 1700 W dla LXM32.D18N4 w 6 A, 480 V, trzy fazy
Moment znamionowy	4,5 N.m dla LXM15LD21M3, 230 V, jednofazowy 4,96 N.m dla LXM05AD28M2, 200...240 V, jednofazowy 4,96 N.m dla LXM05BD28M2, 200...240 V, jednofazowy 4,96 N.m dla LXM05CD28M2, 200...240 V, jednofazowy 3,4 N.m dla LXM15LD10N4, 230 V, trzy fazy 3,4 N.m dla LXM15LD10N4, 400 V, trzy fazy 3,4 N.m dla LXM15LD10N4, 480 V, trzy fazy 3,4 N.m dla LXM15LD13M3, 230 V, trzy fazy 3,7 N.m dla LXM15LD17N4, 480 V, trzy fazy 4 N.m dla LXM15LD17N4, 400 V, trzy fazy 4,4 N.m dla LXM05AD22N4, 380...480 V, trzy fazy 4,4 N.m dla LXM05BD22N4, 380...480 V, trzy fazy 4,4 N.m dla LXM05CD22N4, 380...480 V, trzy fazy 4,96 N.m dla LXM05AD17M3X, 200...240 V, trzy fazy 4,96 N.m dla LXM05BD17M3X, 200...240 V, trzy fazy 4,96 N.m dla LXM05CD17M3X, 200...240 V, trzy fazy 5,8 N.m dla LXM15LD21M3, 230 V, trzy fazy 4 N.m dla LXM32.D18N4 w 6 A, 400 V, trzy fazy 4 N.m dla LXM32.D18N4 w 6 A, 480 V, trzy fazy
Prędkość znamionowa	3000 obr./min dla LXM05AD22N4, 380...480 V, trzy fazy 3000 obr./min dla LXM05BD22N4, 380...480 V, trzy fazy 3000 obr./min dla LXM05CD22N4, 380...480 V, trzy fazy 1500 obr./min dla LXM05AD17M3X, 200...240 V, trzy fazy 1500 obr./min dla LXM05BD17M3X, 200...240 V, trzy fazy 1500 obr./min dla LXM05CD17M3X, 200...240 V, trzy fazy 4500 obr./min dla LXM15LD10N4, 400 V, trzy fazy 6000 obr./min dla LXM15LD10N4, 480 V, trzy fazy 4000 obr./min dla LXM32.D18N4 w 6 A, 400 V, trzy fazy 4000 obr./min dla LXM32.D18N4 w 6 A, 480 V, trzy fazy 1500 obr./min dla LXM05AD28M2, 200...240 V, jednofazowy 1500 obr./min dla LXM05BD28M2, 200...240 V, jednofazowy 1500 obr./min dla LXM05CD28M2, 200...240 V, jednofazowy 2000 obr./min dla LXM15LD21M3, 230 V, jednofazowy 2000 obr./min dla LXM15LD21M3, 230 V, trzy fazy 2500 obr./min dla LXM15LD10N4, 230 V, trzy fazy 2500 obr./min dla LXM15LD13M3, 230 V, trzy fazy 4000 obr./min dla LXM15LD17N4, 400 V, trzy fazy 5000 obr./min dla LXM15LD17N4, 480 V, trzy fazy
Zgodność produktu	LXM05AD28M2 w 200...240 V jednofazowy LXM05BD28M2 w 200...240 V jednofazowy LXM05CD28M2 w 200...240 V jednofazowy LXM15LD21M3 w 230 V jednofazowy LXM15LD13M3 w 230 V trzy fazy LXM15LD10N4 w 400 V trzy fazy LXM05AD17M3X w 200...240 V trzy fazy LXM05BD17M3X w 200...240 V trzy fazy LXM05CD17M3X w 200...240 V trzy fazy LXM15LD10N4 w 230 V trzy fazy LXM15LD10N4 w 480 V trzy fazy LXM15LD21M3 w 230 V trzy fazy LXM05AD22N4 w 380...480 V trzy fazy LXM05BD22N4 w 380...480 V trzy fazy LXM05CD22N4 w 380...480 V trzy fazy LXM15LD17N4 w 400 V trzy fazy LXM15LD17N4 w 480 V trzy fazy LXM32.D18N4 w 400 V trzy fazy LXM32.D18N4 w 480 V trzy fazy
Koniec wału	Z wpustem
Stopień ochrony IP	IP65 STANDARD IP67 z zestawem IP67
Rozdzielczość sprzężenia zwrotnego prędkości	131072 punktów/obrot
Hamulec trzymania	Bez
Podstawa montażowa	Kołnierz zgodny z normą międzynarodową
Połączenie elektryczne	Złącza obrotowe kątowe

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	Lexium 32 Lexium 15 Lexium 05
Supply voltage max	480 V
Ilość faz w sieci	Trzy fazy

Ciągły prąd zwarciovyy	4,8 A
Maximum continuous power	2,51 W
Maksymalny prąd Irms	17,1 A dla LXM15LD13M3 17,1 A dla LXM15LD21M3 17,1 A dla LXM15LD10N4 17,1 A dla LXM15LD17N4 17,1 A dla LXM05AD28M2 17,1 A dla LXM05AD17M3X 17,1 A dla LXM05AD22N4 17,1 A dla LXM05BD28M2 17,1 A dla LXM05BD17M3X 17,1 A dla LXM05BD22N4 17,1 A dla LXM05CD28M2 17,1 A dla LXM05CD17M3X 17,1 A dla LXM05CD22N4 17,1 A dla LXM32.D18N4
Maks. prąd ciągły	17,1 A
Częstotliwość przełączania	8 kHz
Drugi wał	Bez drugiego końca wału
Średnica wału	19 mm
Długość wału	40 mm
Szerokość klucza	30 mm
Rodzaj sprzężenia zwrotnego	Jednoobrotowy SinCos Hiperface
Rozmiar kołnierza silnika	100 mm
Liczba warstw uzwojeń silnika	2
Stała momentu	1,21 N.m/A w 120 °C
Stała powrotna siła elektromotoryczna	77 V/Kobr/min w 120 °C
Liczba biegunów silnika	8
Inercja wirnika	2,31 kg.cm²
Rezystancja stojana	2,4 om w 20 °C
Indukcyjność stojana	12,7 mH w 20 °C
Elektryczna stała czasowa stojana	5,29 ms w 20 °C
Maksymalna siła promieniowa Fr	620 N w 4000 obr/min 690 N w 3000 obr/min 790 N w 2000 obr/min 990 N w 1000 obr/min
Maksymalna siła osiowa Fa	0,2 x Fr
Rodzaj chłodzenia	Konwekcja naturalna
Długość	204,5 mm
Średnica kołnierza centrującego	95 mm
Głębokość kołnierza centrującego	3,5 mm
Liczba otworów montażowych	4
Średnica otworów montażowych	9 mm 115 mm
Masa produktu	5,9 kg

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1

Wysokość opakowania 1	20,0 cm
Szerokość opakowania 1	22,0 cm
Długość opakowania 1	40,0 cm
Waga opakowania 1	6,878 kg
Jednostka miary opakowania 2	P06
Ilość jednostek w opakowaniu 2	12
Wysokość opakowania 2	77,0 cm
Szerokość opakowania 2	80,0 cm
Długość opakowania 2	60,0 cm
Waga opakowania 2	91,036 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------


Arkusz danych produktu

BSH1002P31A2A

Dimensions Drawings

Servo Motors Dimensions

Example with Straight Connectors



- a: Power supply for servo motor brake
- b: Power supply for servo motor encoder
- (1) M4 screw
- (2) Shaft end, keyed slot (optional)

Dimensions in mm

Straight connectors		Rotatable angled connectors		c (without brake)	c (with brake)	c1	c2	h	h1	Ø	Ø1 for screws
b1	b2	b1	b2								
39.5	25.5	39.5	39.5	205	236	40	30	6 N9	3.5 ^{+0.1} ₀	19 k6	M6 x 16

Dimensions in in.

Straight connector		Rotatable angled connector		c (without brake)	c (with brake)	c1	c2	h	h1	Ø	Ø1 for screws
b1	b2	b1	b2								
1.55	1.00	1.55	1.55	8.07	9.29	1.57	1.18	0.24 N9	0.14 ^{+0.1} ₀	0.75 k6	M6 x 0.63


Arkusz danych produktu BSH1002P31A2A

Performance Curves

400 V 3-Phase Supply Voltage

Torque/Speed Curves

Servo motor with LXM32•D18N4 servo drive



- X Speed in rpm
- Y Torque in Nm
- 1 Peak torque
- 2 Continuous torque


Arkusz danych produktu BSH1002P31A2A

Performance Curves

480 V 3-Phase Supply Voltage

Torque/Speed Curves

Servo motor with LXM32•D18N4 servo drive



- X Speed in rpm
- Y Torque in Nm
- 1 Peak torque
- 2 Continuous torque

Zalecane zamienniki