

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Harmony XB5 Główna przełącznika z kluczem specjalny 2 położenia  
klucz Ronis 455 niebieski  
samoczynny powrót

ZB5AG6R26

## Parametry podstawowe

|                                          |                                                       |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Gama produktów                           | Telemechanique Emergency stop rope pull switches XY2C |
| Typ produktu lub komponentu              | Główna przełącznika z kluczem                         |
| Skrócona nazwa urządzenia                | ZB5                                                   |
| Materiał maskownicy                      | Plastik                                               |
| Średnica montażowa                       | 22 mm                                                 |
| Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą   | 1                                                     |
| Kształt główki elementu sygnalizacyjnego | Okrągły                                               |
| Typ elementu napędowego                  | W lewo do środka Samoczynny powrót                    |
| Rodzaj elementu napędowego               | Niebieski przełącznik z kluczem                       |
| Położenie elementu napędowego            | 2 położenia 90°                                       |
| Typ zamka                                | Key 455                                               |
| Położenie wyjęcia klucza                 | Lewe                                                  |

## Parametry uzupełniające

|                         |                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------|
| CAD szerokość całkowita | 29 mm                                      |
| CAD wysokość całkowita  | 29 mm                                      |
| CAD głębokość całkowita | 72 mm                                      |
| Masa produktu           | 0,061 kg                                   |
| Trwałość mechaniczna    | 1000000 cykl                               |
| Nazwa stacji            | XALD 1...5 wycięcia<br>XALK 2...5 wycięcia |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kod składu elektrycznego | C4 dla <6 zestyki z użyciem pojedyncze lub podwójne bloki w montaż z przodu<br>C5 dla <5 zestyki z użyciem pojedynczy bloki w montaż z przodu<br>C6 dla <5 zestyki z użyciem pojedyncze lub podwójne bloki w montaż z przodu<br>C7 dla <4 zestyki z użyciem pojedynczy bloki w montaż z przodu<br>C8 dla <4 zestyki z użyciem pojedyncze lub podwójne bloki w montaż z przodu<br>C11 dla <3 zestyki z użyciem pojedynczy bloki w montaż z przodu<br>C3 dla <6 zestyki z użyciem pojedynczy bloki w montaż z przodu<br>SF1 dla <3 zestyki z użyciem pojedynczy bloki w montaż z przodu<br>SR1 dla <3 zestyki z użyciem pojedynczy bloki w montaż z tyłu<br>C15 dla <1 zestyki z użyciem pojedynczy bloki w montaż z przodu |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Środowisko pracy

|                                                   |                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pokrycie ochronne                                 | TH                                                                                                                                                                                       |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania          | -40...70 °C                                                                                                                                                                              |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia        | -25...70 °C                                                                                                                                                                              |
| Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny | Klasa ii zgodnie z IEC 60536                                                                                                                                                             |
| Stopień ochrony IP                                | IP69K zgodnie z IEC 60529                                                                                                                                                                |
| Stopień ochrony NEMA                              | NEMA 13<br>NEMA 4X                                                                                                                                                                       |
| Odporność na myjkę wysokociśnieniową              | 7000000 Pa w 55 °C, odległość: 0.1 m                                                                                                                                                     |
| Stopień ochrony IK                                | IK06 zgodnie z IEC 50102                                                                                                                                                                 |
| Normy                                             | EN/IEC 60947-1<br>EN/IEC 60947-5-4<br>JIS C 4520<br>CSA C22.2 Nr 14<br>EN/IEC 60947-5-1<br>UL 508                                                                                        |
| Certyfikaty produktu                              | z certyfikatem UL<br>DNV<br>LROS (Lloyds register of shipping)<br>RINA<br>CSA<br>BV<br>GL                                                                                                |
| Odporność na wibracje                             | 5 gn (f= 2...500 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6                                                                                                                                             |
| Odporność na wstrząsy                             | 30 gn (czas trwania = 18 ms) dla przyspieszenie półfali sinusoidy zgodnie z IEC 60068-2-27<br>50 gn (czas trwania = 11 ms) dla przyspieszenie półfali sinusoidy zgodnie z IEC 60068-2-27 |

Jednostka opakowania

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE    |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1      |
| Wysokość opakowania 1          | 3,2 cm |
| Szerokość opakowania 1         | 5,3 cm |
| Długość opakowania 1           | 8,5 cm |
| Waga opakowania 1              | 70,0 g |

Oferta zrównoważonego rozwoju

|                           |                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------|
| Rozporządzenie REACH      | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                     |
| Europejska dyrektywa RoHS | Nie dotyczy, poza zakresem prawnym dyrektywy UE RoHS |

Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

Zalecane zamienniki