


Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Akcesoria VW3A Karta enkodera 5/15V, RS422

VW3A3411

- ! Produkt dostępny do: 31 grudzień 2023
- ! Produkt serwisowany do: 31 grudzień 2026

! Produkt będzie wycofany

Parametry podstawowe

Gama produktów	Altivar
Typ produktu lub komponentu	Karta interfejsu enkodera
Zgodność gamy	Altivar Lift Altivar 71 Altivar 71Q
Typ wyjścia dyskretnego	Różnicowy
Protokół portu komunikacyjnego	RS422
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	5 V (limit napięcia: 5...5,5 V) 15 V (limit napięcia: 15...16 V)
Liczba impulsów na obrót	10000

Parametry uzupełniające

Zgodność produktu	ATV71H...M3383 ATV71H...M3X383 ATV71H...N4383
Prąd zasilający	0,2 A
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie przeciążeniowe Zabezpieczenie przed zwarcie
Maximum cable distance between devices	50 m
Maksymalna częstotliwość robocza	300 kHz
Sygnał wejściowy	A B Dopełnienie A Dopełnienie B Dopełnienie Z Z
Impedancja wejściowa	440 Ω
Sygnał wyjściowy	A dopełnienie A A dopełnienie of A B dopełnienie of B A dopełnienie of A B dopełnienie of B Z dopełnienie of Z
Stosunek	1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 or 1/64
Przylączy elektryczne	Zacisk, zdolność łączeniowa: 0.5 mm² (AWG 20) <25 m długość kabla, enkoder, 100 mA w 4,75 V Zacisk, zdolność łączeniowa: 0.75 mm² (AWG 18) <50 m długość kabla, enkoder, 100 mA w 4,75 V Zacisk, zdolność łączeniowa: 1 mm² (AWG 17) <25 m długość kabla, enkoder, 200 mA w 4,75 V Zacisk, zdolność łączeniowa: 1.5 mm² (AWG 15) <50 m długość kabla, enkoder, 200 mA w 4,75 V Zacisk, zdolność łączeniowa: 0.2 mm² (AWG 24) <25 m długość kabla, enkoder, 100 mA w 14,75 V Zacisk, zdolność łączeniowa: 0.2 mm² (AWG 24) <25 m długość kabla, enkoder, 50 mA w 14,75 V Zacisk, zdolność łączeniowa: 0.2 mm² (AWG 24) <25 m długość kabla, enkoder, 50 mA w 4,75 V

	Zacisk, zdolność łączeniowa: 0.2 mm² (AWG 24) <50 m długość kabla, enkoder, 50 mA w 14,75 V
	Zacisk, zdolność łączeniowa: 0.5 mm² (AWG 20) <100 m długość kabla, enkoder, 50 mA w 14,75 V
	Zacisk, zdolność łączeniowa: 0.5 mm² (AWG 20) <25 m długość kabla, enkoder, 200 mA w 14,75 V
	Zacisk, zdolność łączeniowa: 0.5 mm² (AWG 20) <50 m długość kabla, enkoder, 100 mA w 14,75 V
	Zacisk, zdolność łączeniowa: 0.5 mm² (AWG 20) <50 m długość kabla, enkoder, 50 mA w 4,75 V
	Zacisk, zdolność łączeniowa: 0.75 mm² (AWG 18) <100 m długość kabla, enkoder, 100 mA w 14,75 V
	Zacisk, zdolność łączeniowa: 0.75 mm² (AWG 18) <100 m długość kabla, enkoder, 50 mA w 4,75 V
	Zacisk, zdolność łączeniowa: 0.75 mm² (AWG 18) <50 m długość kabla, enkoder, 200 mA w 14,75 V
	Zacisk, zdolność łączeniowa: 1 mm² (AWG 17) <200 m długość kabla, enkoder, 50 mA w 14,75 V
	Zacisk, zdolność łączeniowa: 1.5 mm² (AWG 15) <100 m długość kabla, enkoder, 100 mA w 4,75 V
	Zacisk, zdolność łączeniowa: 1.5 mm² (AWG 15) <100 m długość kabla, enkoder, 200 mA w 14,75 V
	Zacisk, zdolność łączeniowa: 1.5 mm² (AWG 15) <200 m długość kabla, enkoder, 100 mA w 14,75 V
	Zacisk, zdolność łączeniowa: 1.5 mm² (AWG 15) <200 m długość kabla, enkoder, 50 mA w 4,75 V
	Zacisk, zdolność łączeniowa: 1.5 mm² (AWG 15) <300 m długość kabla, enkoder, 50 mA w 14,75 V

Masa produktu	0,2 kg
---------------	--------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	7 cm
Szerokość opakowania 1	17 cm
Długość opakowania 1	23 cm
Waga opakowania 1	145 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	7
Wysokość opakowania 2	30 cm
Szerokość opakowania 2	30 cm
Długość opakowania 2	40 cm
Waga opakowania 2	1,519 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki