

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Przewód zasilający wyj. kątowy CANopen M

TCSXCNEXX10V

Parametry podstawowe

Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przyłączeniowe
Typ produktu lub komponentu	Kabel łączący
Zgodność produktu	WE/WY i bloki interfejsów
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Szyny prądu stałego 24 V DC

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	Modicon TM7
Przylączya elektryczne	Flying lead with 1 male connector M8 - 4 - kolanowy dla magistrala WY
Długość kabla	10 m
Masa produktu	0,329 kg

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,500 cm
Szerokość opakowania 1	19,000 cm
Długość opakowania 1	19,000 cm
Waga opakowania 1	320,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	15,000 cm
Szerokość opakowania 2	30,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	3,530 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS

Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Zalecane zamienniki