

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Przewód Hybrydowy CM Do DB 4 D0 7M



VW3E1147R070

Parametry podstawowe

Gama produktów	PacDrive 3
Typ produktu lub komponentu	Kabel

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	Lexium 62
Zgodność produktu	LXM 62 connection module LXM 62 distribution box
Typ kabla	Ekranowany kabel silnikowy
Typ podłączenia	RJ45 D20 ,prosty shape
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Szyny prądu stałego 24 V DC Złącze do bezpiecznego sygnalizowania funkcji bezpiecznego wyłączenia momentu
Długość kabla	7 m

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	6,0 cm
Szerokość opakowania 1	39,0 cm
Długość opakowania 1	39,0 cm
Waga opakowania 1	2,753 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki