

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Przewód zasilający BMH/BSH 6mm 3m

VW3M5105R30

### Parametry podstawowe

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ produktu lub komponentu                   | Kabel zasilający                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Typ akcesoriów / części oddzielnych           | Zmontowany zestaw kabli zasilających                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kategoria akcesoriów / części oddzielnych     | Akcesoria przyłączeniowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Zgodność produktu                             | Serwomotor BMH, 1 stosy silnika (190 mm) typ montażu B2 zgodnie z EN 60204-1<br>Serwomotor BMH, 2 stosy silnika (190 mm) typ montażu E zgodnie z EN 60204-1<br>Serwomotor BMH, 3 stosy silnika (190 mm) typ montażu E zgodnie z EN 60204-1<br>Serwomotor BMH, 3 stosy silnika (205 mm) typ montażu B2 zgodnie z EN 60204-1 |
| Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych | Między serwomotorem a serwonapędem                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Zgodność gamy                                 | Lexium 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Długość kabla                                 | 3 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Przekroje żył kabli                           | 4 x 6 mm <sup>2</sup> + 2 x 1 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### Parametry uzupełniające

|                       |                                                                                          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przyłącza elektryczne | Wolny koniec dla strona serwonapędu<br>Złącze - przemysłowa M40 dla strona serowosilnika |
| Masa produktu         | 2 kg                                                                                     |

### Jednostka opakowania

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1         |
| Wysokość opakowania 1          | 5 cm      |
| Szerokość opakowania 1         | 30 cm     |
| Długość opakowania 1           | 43 cm     |
| Waga opakowania 1              | 2,25 kg   |
| Jednostka miary opakowania 2   | S03       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 5         |
| Wysokość opakowania 2          | 30 cm     |
| Szerokość opakowania 2         | 30 cm     |
| Długość opakowania 2           | 40 cm     |
| Waga opakowania 2              | 11,113 kg |

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Jednostka miary opakowania 3   | S04       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 5         |
| Wysokość opakowania 3          | 30 cm     |
| Szerokość opakowania 3         | 40 cm     |
| Długość opakowania 3           | 60 cm     |
| Waga opakowania 3              | 12,502 kg |

Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                       |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                            |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                         |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak                                                                                                                         |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                         |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>                                                                                        |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                         |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                |
| Kulistość – profil                            | <a href="#">Informacja o żywotności</a>                                                                                     |
| Bez PVC                                       | Tak                                                                                                                         |

Warunki gwarancji

|           |           |
|-----------|-----------|
| Gwarancja | 18 months |
|-----------|-----------|

Zalecane zamienniki