

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Kabel zasilający 5m ekranowany 4x 6mm², BCH2 Złącze MIL

VW3M5D6AR50

### Parametry podstawowe

|                                               |                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów                                | Lexium 28                                                                                                                                             |
| Typ produktu lub komponentu                   | Kabel zasilający                                                                                                                                      |
| Typ akcesoriów / części oddzielnych           | Zmontowany zestaw kabli zasilających                                                                                                                  |
| Kategoria akcesoriów / części oddzielnych     | Akcesoria przyłączeniowe                                                                                                                              |
| Zgodność produktu                             | Serwomotor BCH2 w 3000 W (180 mm) (bez hamulca)<br>Serwomotor BCH2 w 3500 W (180 mm) (bez hamulca)<br>Serwomotor BCH2 w 4500 W (180 mm) (bez hamulca) |
| Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych | Między serwowmotorem a serwonapędem                                                                                                                   |
| Zgodność gamy                                 | Lexium 28                                                                                                                                             |
| Długość kabla                                 | 5 m                                                                                                                                                   |

### Parametry uzupełniające

|                                |                                                                                  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Przylączya elektryczne         | Wolny koniec dla strona serwonapędu<br>Złącze - MIL big dla strona serowosilnika |
| Średnica drutu (wg.Amerykański | 4 AWG 10                                                                         |
| Masa produktu                  | 3,4 kg                                                                           |

### Jednostka opakowania

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1         |
| Wysokość opakowania 1          | 5,500 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 32,000 cm |
| Długość opakowania 1           | 39,000 cm |
| Waga opakowania 1              | 2,542 kg  |
| Jednostka miary opakowania 2   | S04       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 5         |
| Wysokość opakowania 2          | 30,000 cm |
| Szerokość opakowania 2         | 40,000 cm |
| Długość opakowania 2           | 60,000 cm |

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Waga opakowania 2 | 13,353 kg |
|-------------------|-----------|

Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                       |                                                                                                                             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozporządzenie REACH                  | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                            |
| Bez SVHC REACH                        | Tak                                                                                                                         |
| Europejska dyrektywa RoHS             | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez toksycznych metali ciężkich       | Tak                                                                                                                         |
| Bez rtęci                             | Tak                                                                                                                         |
| Norma RoHS Chiny                      | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)                 |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | <a href="#">Tak</a>                                                                                                         |
| Bez PVC                               | Tak                                                                                                                         |

Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

Zalecane zamienniki